

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-white-rf-s-18-45mm-f4.5-6.3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336581.html>



Canon EOS R50, White + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Biały

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 3 970,99 zł |
| Cena netto | 3 228,45 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCART7 |
| Kod producenta | 5812C013 |
| Kod EAN | 4549292205282 |
| Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
| Szerokość opakowania | 172 mm |
| Rozdzielczość wizjera | 2360000 px |
| Produktów na palecie | 120 szt. |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Typ obsługiwanych baterii | LP-E17 |
| Głębokość opakowania | 196 mm |
| Rozdzielczość statycznego obrazu | 6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600 |
| Procesor zdjęć | DIGIC X |
| Obsługiwane karty pamięci | SD,SDHC,SDXC |
| Kolor produktu | Biały |
| Rozdzielczości wideo | 3840 x 2160 px,1920 x 1080 px |
| Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF) | Tak |
| Required charging power (min) | 7,5 W |
| HDMI | Tak |
| Regulator ostrości | Automatyczne/Ręczne |
| Funkcja "Wind Filter" | Tak |
| Required charging power (max) | 7,5 W |
| Typ obiektywu | Zoom standardowy |
| Opóźnienie samowyzwalacza | 10 s,2 |
| Odporny na kurz | Nie |

| | |
|--|--|
| Ostrzeżenia | Trzymać z dala od małych dzieci, możliwość pošknięcia małych części.,Nie otwierać obudowy, ryzyko porażenia prądem.,Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 7,5 W |
| Najszybsza szybkość migawki aparatu | 1/8000 s |
| Wsparcie dla montażu na tripodzie | Tak |
| USB Type-C charging port | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Wymagana moc ładowania (min) | 7,5 W |
| Najkrótszy czas migawki aparatu | 30 s |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| Liczba stref pomiarowych | 384 |
| Megapiksele | 24,2 MP |
| Wielkość filtra | 4,9 cm |
| Fotografowanie bez migotania | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Waga obiektywu | 130 g |
| Bracketing ekspozycji (AEB) | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop) |
| Czułość ISO | 25600,51200,6400,100 |
| Ładowarka akumulatorów | Tak |
| Typ stopki mocującej lampę błyskową | Gniazdo lampy błyskowej |
| Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF) | Pies,CAT,Ludzie,Pojazd,Zwierzęta ,Ptak |
| Wersja Bluetooth | 4.2 |
| Korekcja naświetlania | ± 3EV (1/3EV step) |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Wbudowany filtr dolnoprzepustowy | Tak |
| Wizjer | Elektroniczny |
| Typ aparatu/kamery | Bezlusterkowiec |
| Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny) | 120 fps |
| Pomiar światła | Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Punkt,Częściowy |
| Korekcja ekspozycji lampy błyskowej | ±3EV (1/3 EV step) |

| | |
|---|--|
| Tryby scenerii | Krajobraz, Jedzenie, Panning, Portret, Sport, Group photo, Cicha migawka, Widok, Autoportret, Dzieci, Handheld night scene, HDR backlight control, Smooth skin, Zbliżenie |
| Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii) | 60 fps |
| Powiększenie | 0,95x |
| Kontrola naświetlania | Program AE |
| Tryby autofokusa | Ciągły autofokus, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły |
| Blokada siły błysku | Tak |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Czułość ISO (min) | 100 |
| Struktura soczewki | 7/7 |
| Złącze zewnętrznej lampy błyskowej | Tak |
| System dźwięku | Stereo |
| Czułość ISO (maks) | 32000 |
| Maksymalna ogniskowa (35mm equiv) | 72 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Auto Exposure (AE) | Tak |
| Stopka mocująca lampę błyskową | Tak |
| Minimalna ogniskowa (35mm equiv) | 29 mm |
| Stabilizator obrazu | Nie |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, H.265 |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1620000 dot |
| Próbkowanie kolorów | YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit |
| Balans bieli | Automatyczna, Tryb niestandardowy, Ręczny, Światło dzienne, Fluorescencyjny, Flash, Tungsten (wolfram), Zachmurzenie, Cień |
| Obsługiwane formaty audio | LPCM, AAC |
| Rodzaj złącza HDMI | Mikro |
| Pokaz slajdów | Tak |
| GPS | Nie |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Regulacja dioptrii (D-D) | -3 - 1 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |

| | |
|---|--|
| Ostrość | TTL |
| Zoom odtwarzania (min.) | 1,5x |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Format kompresji zdjęć | JPEG, RAW, C-RAW, HEIF |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 16:9,4:3,1:1,3:2 |
| Opcje ochrony przed wymazywaniem | Pojedynczy obraz, Folder, Karta pamięci |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Proporcje obrazu | 3:2 |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Minimalna przesłona | 32 |
| Podgląd na smartfonie | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 7,5 cm |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6000 x 4000 px |
| Liczba kroków zoomu odtwarzania | 15 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g |
| Typ ekranu | LCD |
| Maksymalna przesłona | 4,5 |
| Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów | 4 |
| Złącze USB | USB Type-C |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Liczba elementów przystosy | 7 |
| Dołączony pasek na szyję | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| interfejs mocowania obiektywu | Canon RF |
| Bryzgoszczelny | Nie |
| Wysokość produktu | 85,5 mm |
| Gniazda pamięci | 1 |
| Histogram | Tak |
| Format przetwornika obrazu | 3:2 |
| Wersja USB | 2.0 |
| Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.) | 22,3 x 14,9 mm |
| Funkcja przeciwpylna | Nie |
| Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej | 6 m |

| | |
|--|--|
| Szerokość produktu | 116,3 mm |
| Waga (łącznie z baterią) | 375 g |
| Format czujnika | Advanced Photo System type-C (APS-C) |
| Korekcja dioptrii | Tak |
| Głębokość produktu | 68,8 mm |
| Typ migawki aparatu | Elektroniczny |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Długość ogniskowa | 18 - 45 mm |
| Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej | Tak |
| Wysokość opakowania | 141 mm |
| Tryby naświetlania | Preselekcja przysłony AE, Priorytet migawki AE, Automatyczna, Ręczny |
| Blokada Autofokusa | Tak |
| Widok na żywo | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,12 kg |
| Tryb wykonywania zdjęć | Ręczny, Preselekcja przysłony, Scena, Automatyczna, Program, Preselekcja migawki, Inteligentne auto |
| Ilość sztuk | 1 |
| Czujnik położenia | Tak |
| Waga produktu | 328 g |
| Rozmiar ekranu wizjera | 0.39" |
| Śledzenie twarzy | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M