

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-white-rf-s-18-45mm-f4-5-6-3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336581.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Canon EOS R50, White + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Biały

Cena brutto	3 659,99 zł
Cena netto	2 975,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCART7
Kod producenta	5812C013
Kod EAN	4549292205282
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/8000 s
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	120 fps
Liczba stref pomiarowych	384
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Wi-Fi	Tak
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	60 fps
Fotografowanie bez migotania	Tak
Wielkość filtra	4,9 cm
Megapiksele	24,2 MP
Czułość ISO	6400,100,51200,25600
Blokada siły błysku	Tak
Bracketing ekspozycji (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Waga obiektywu	130 g
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Wersja Bluetooth	4.2
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	Tak
Struktura soczewki	7/7
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Ładowarka akumulatorów	Tak
Wizjer	Elektroniczny

Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	72 mm
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	Pies,Ludzie,CAT,Pojazd,Zwierzęta ,Ptak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Korekcja naświetlania	± 3EV (1/3EV step)
Pomiar światła	Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Punkt,Częściowy
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	29 mm
Rozdzielczość wyświetlacza	1620000 dot
Typ aparatu/kamery	Bezlusterkowiec
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±3EV (1/3 EV step)
Powiększenie	0,95x
Próbkowanie kolorów	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Rodzaj złącza HDMI	Mikro
Tryby scenerii	Portret,Panning,Autoportret,Sport,Group photo,Cicha migawka,HDR backlight control,Smooth skin,Krajobraz,Handheld night scene,Jedzenie,Dzieci,Zbliżenie,Widok
Kontrola naświetlania	Program AE
Baterie w zestawie	Tak
Pokaz slajdów	Tak
Regulacja dioptrii (D-D)	-3 - 1
Nagrywanie wideo	Tak
Czułość ISO (min)	100
System dźwięku	Stereo
Zoom odtwarzania (min.)	1,5x
Ostrość	TTL
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
Tryby autofokusa	Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ciągły autofokus
Czułość ISO (maks)	32000
Bluetooth	Tak
Opcje ochrony przed wymazywaniem	Karta pamięci,Pojedynczy obraz,Folder
Obsługiwane proporcje obrazu	16:9,3:2,4:3,1:1

Format kompresji zdjęć	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Auto Exposure (AE)	Tak
Stabilizator obrazu	Nie
Podgląd na smartfonie	Tak
Minimalna przesłona	32
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.264
Balans bieli	Światło dzienne,Tryb niestandardowy,Automatyczna,Flash,Fluorescencyjny,Zachmurzenie,Ręczny,Tungsten (wolfram),Cień
Liczba kroków zoomu odtwarzania	15
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Obsługiwane formaty audio	AAC,LPCM
GPS	Nie
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	4
Maksymalna przesłona	4,5
Typ ekranu	LCD
Ekran dotykowy	Tak
Dołączony pasek na szyję	Tak
Liczba elementów przystosy	7
Typ HD	4K Ultra HD
Wbudowane głośniki	Tak
Bryzgoszczelny	Nie
interfejs mocowania obiektywu	Canon RF
Gniazda pamięci	1
Proporcje obrazu	3:2
Format przetwornika obrazu	3:2
Histogram	Tak
Wersja HDMI	2.0
Mikrofon	Tak
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	6 m
Funkcja przeciwpylna	Nie
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Korekcja dioptrii	Tak
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)

Złącze USB	USB Type-C
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Długość ogniskowa	18 - 45 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Blokada Autofokusa	Tak
Wysokość produktu	85,5 mm
Widok na żywo	Tak
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	Tak
Wersja USB	2.0
Czujnik położenia	Tak
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Szerokość produktu	116,3 mm
Liczba obsługiwanych baterii	1
Waga (łącznie z baterią)	375 g
Głębokość produktu	68,8 mm
Typ obsługiwanych baterii	LP-E17
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Wysokość opakowania	141 mm
Obsługiwane karty pamięci	SDXC,SD,SDHC
Waga wraz z opakowaniem	1,12 kg
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Tryby naświetlania	Priorytet migawki AE,Automatyczna,Ręczny,Preselekcja przysłony AE
Waga produktu	328 g
Ilość sztuk	1
Tryb wykonywania zdjęć	Program,Preselekcja migawki,Inteligentne auto,Scena,Automatyczna,Ręczny,Preselekcja przysłony
Szerokość opakowania	172 mm
Śledzenie twarzy	Tak
Rozmiar ekranu wizjera	0.39"
Głębokość opakowania	196 mm
Produktów na palecie	120 szt.
Rozdzielczość wizjera	2360000 px
Procesor zdjęć	DIGIC X
Rozdzielczość statycznego obrazu	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600

Kolor produktu	Biały
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Rozdzielczości wideo	3840 x 2160 px, 1920 x 1080
HDMI	Tak
Funkcja "Wind Filter"	Tak
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Typ obiektywu	Zoom standardowy
Odporny na kurz	Nie
Opóźnienie samowyzwalacza	10 s, 2
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M