

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-white-rf-s-18-45mm-f4.5-6.3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336581.html>



Canon EOS R50, White + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Biały

Cena brutto	3 746,99 zł
Cena netto	3 046,33 zł
Numer katalogowy	WLONONWCART7
Kod producenta	5812C013
Kod EAN	4549292205282
Waga wraz z opakowaniem	1,12 kg
Typ ekranu	LCD
Stabilizator obrazu	Nie
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Głębokość produktu	68,8 mm
Bezpośrednie drukowanie	Tak
System dźwięku	Stereo
Rozdzielczość statycznego obrazu	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Wersja USB	2.0
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
Powiększenie	0,95x
Rozmiar ekranu wizjera	0.39"
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługiwane formaty audio	LPCM,AAC
Wizjer	Elektroniczny
Tryby naświetlania	Preselekcja przysłony AE,Priorytet migawki AE,Automatyczna,Ręczny
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Auto Exposure (AE)	Tak
Czułość ISO	25600,51200,6400,100
Waga (łącznie z baterią)	375 g

Gniazda pamięci	1
Czułość ISO (min)	100
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	Tak
Typ HD	4K Ultra HD
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±3EV (1/3 EV step)
Typ obiektywu	Zoom standardowy
Długość ogniskowa	18 - 45 mm
Mikrofon	Tak
Ładowarka akumulatorów	Tak
Kolor produktu	Biały
Funkcja przeciwpylna	Nie
Wbudowane głośniki	Tak
Megapiksele	24,2 MP
Szerokość opakowania	172 mm
interfejs mocowania obiektywu	Canon RF
GPS	Nie
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/8000 s
Maksymalna przesłona	4,5
Funkcja "Wind Filter"	Tak
Minimalna przesłona	32
Procesor zdjęć	DIGIC X
Ostrość	TTL
Śledzenie twarzy	Tak
Rodzaj złącza HDMI	Mikro
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Typ obsługiwanych baterii	LP-E17
Tryby autofokusa	Ciągły autofokus, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły
Czujnik położenia	Tak
Typ aparatu/kamery	Bezlusterkowiec
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	6 m
Wielkość filtra	4,9 cm

Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
USB Type-C charging port	Tak
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	4
Required charging power (max)	7,5 W
Podgląd na smartfonie	Tak
Port ładowania USB typu C	Tak
Zoom odtwarzania (min.)	1,5x
Wymagana moc ładowania (maks)	7,5 W
Próbkowanie kolorów	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	72 mm
Blokada siły błysku	Tak
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	120 fps
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	Pies,CAT,Ludzie,Pojazd,Zwierzęta ,Ptak
Fotografowanie bez migotania	Tak
Bryzgoszczelny	Nie
Balans bieli	Automatyczna,Tryb niestandardowy,Ręczny,Światło d zienne,Fluorescencyjny,Flash,Tungsten (wolfram),Zachmurzenie,Cień
Opóźnienie samowyzwalacza	10 s,2
Wysokość opakowania	141 mm
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Bluetooth	Tak
Rozdzielczości wideo	3840 x 2160 px,1920 x 1080 px
Szerokość produktu	116,3 mm
Format kompresji zdjęć	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Baterie w zestawie	Tak
Rozdzielczość wizjera	2360000 px
Wysokość produktu	85,5 mm
Nagrywanie wideo	Tak
Pomiar światła	Centralnie ważony,Wielosegmentowy (wielopunktowy),Punkt,Częściowy
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny,Preselekcja przystony,Sce na,Automatyczna,Program,Preselekcja migawki,Inteligentne auto
Złącze USB	USB Type-C

Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265
Wersja Bluetooth	4.2
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Wersja HDMI	2.0
Czułość ISO (maks)	32000
Wi-Fi	Tak
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Zasilacz sieciowy	Nie
Kontrola naświetlania	Program AE
Wbudowany mikrofon	Tak
Blokada Autofokusa	Tak
Korekcja naświetlania	± 3EV (1/3EV step)
HDMI	Tak
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Proporcje obrazu	3:2
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Głębokość opakowania	196 mm
Histogram	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Waga produktu	328 g
Odporny na kurz	Nie
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Obsługiwane proporcje obrazu	16:9,4:3,1:1,3:2
Produktów na palecie	120 szt.
Regulacja dioptrii (D-D)	-3 - 1
Ilość sztuk	1
Rozdzielczość wyświetlacza	1620000 dot
Obsługiwane karty pamięci	SD,SDHC,SDXC
Struktura soczewki	7/7
Liczba obsługiwanych baterii	1
Tryby scenerii	Krajobraz,Jedzenie,Panning,Portret,Sport,Group photo,Cicha migawka,Widok,Autoportret,Dzieci,Handheld night scene,HDR backlight control,Smooth skin,Zbliżenie
Widok na żywo	Tak

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Korekcja dioptrii	Tak
Waga obiektywu	130 g
Format przetwornika obrazu	3:2
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Liczba elementów przysłony	7
Dołączony pasek na szyję	Tak
Ostrzeżenia	Trzymać z dala od małych dzieci, możliwość połamania małych części.,Nie otwierać obudowy, ryzyko porażenia prądem.,Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Liczba kroków zoomu odtwarzania	15
Required charging power (min)	7,5 W
Opcje ochrony przed wymazywaniem	Pojedynczy obraz,Folder,Karta pamięci
Wymagana moc ładowania (min)	7,5 W
Pokaz slajdów	Tak
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	29 mm
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	Tak
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	60 fps
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	Tak
Bracketing ekspozycji (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Liczba stref pomiarowych	384

Opis produktu

- Gwarancja: F024M