

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r50-white-rf-s-18-45mm-f4.5-6.3-is-stm-kit-bezlusterkowiec-24-2-mp-cmos-6000-x-4000-px-p-336581.html>



Canon EOS R50, White + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit Bezlusterkowiec 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 px Biały

Cena brutto	3 970,99 zł
Cena netto	3 228,45 zł
Numer katalogowy	WLONONWCART7
Kod producenta	5812C013
Kod EAN	4549292205282
Liczba obsługiwanych baterii	1
Wersja USB	2.0
Kontrola naświetlania	Program AE
Tryby scenerii	Krajobraz, Jedzenie, Panning, Portret, Sport, Group photo, Cicha migawka, Widok, Autoportret, Dzieci, Handheld night scene, HDR backlight control, Smooth skin, Zbliżenie
Port ładowania USB typu C	Tak
Typ obsługiwanych baterii	LP-E17
Szerokość produktu	116,3 mm
Czułość ISO (min)	100
Tryby autofokusa	Ciągły autofokus, Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot, Ustawianie ostrości w sposób ciągły
Obsługiwane karty pamięci	SD, SDHC, SDXC
Głębokość produktu	68,8 mm
Czułość ISO (maks)	32000
Struktura soczewki	7/7
Required charging power (min)	7,5 W
Wysokość opakowania	141 mm
Auto Exposure (AE)	Tak
Stopka mocująca lampę błyskową	Tak
Required charging power (max)	7,5 W
Waga wraz z opakowaniem	1,12 kg

Obsługiwane formaty plików wideo	H.264,H.265
Rozdzielczość wyświetlacza	1620000 dot
Ostrzeżenia	Trzymać z dala od małych dzieci, możliwość pošknięcia małych części.,Nie otwierać obudowy, ryzyko porażenia prądem.,Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
Wymagana moc ładowania (maks)	7,5 W
Obsługiwane formaty audio	LPCM,AAC
Rodzaj złącza HDMI	Mikro
USB Type-C charging port	Tak
Waga produktu	328 g
Wymagana moc ładowania (min)	7,5 W
Nagrywanie wideo	Tak
Regulacja dioptrii (D-D)	-3 - 1
Liczba stref pomiarowych	384
Szerokość opakowania	172 mm
Bluetooth Low Energy (BLE)	Tak
Ostrość	TTL
Fotografowanie bez migotania	Tak
Głębokość opakowania	196 mm
Format kompresji zdjęć	JPEG, RAW, C-RAW, HEIF
Obsługiwane proporcje obrazu	16:9,4:3,1:1,3:2
Bracketing ekspozycji (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Kolor produktu	Biały
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Minimalna przesłona	32
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	Pies,CAT,Ludzie,Pojazd,Zwierzęta ,Ptak
HDMI	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Maksymalna rozdzielczość obrazu	6000 x 4000 px
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	Tak
Typ obiektywu	Zoom standardowy
Typ ekranu	LCD
Maksymalna przesłona	4,5
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	120 fps
Wbudowany mikrofon	Tak

Typ HD	4K Ultra HD
Liczba elementów przysłony	7
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	60 fps
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
interfejs mocowania obiektywu	Canon RF
Blokada siły błysku	Tak
Wi-Fi	Tak
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	Tak
Zasilacz sieciowy	Nie
Histogram	Tak
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	Tak
Czułość ISO	25600,51200,6400,100
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	22,3 x 14,9 mm
Gniazda pamięci	1
Funkcja przeciwpylna	Nie
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	72 mm
Wersja Bluetooth	4.2
Waga (łącznie z baterią)	375 g
Format czujnika	Advanced Photo System type-C (APS-C)
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	29 mm
Wizjer	Elektroniczny
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Próbkowanie kolorów	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Pomiar światła	Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Punkt, Częściowy
Tryby naświetlania	Preselekcja przysłony AE, Priorytet migawki AE, Automatyczna, Ręczny
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	Tak
Długość ogniskowa	18 - 45 mm
Pokaz slajdów	Tak
Powiększenie	0,95x
Tryb wykonywania zdjęć	Ręczny, Preselekcja przysłony, Scena, Automatyczna, Program, Preselekcja migawki, Inteligentne auto
Ilość sztuk	1
Blokada Autofokusa	Tak

Baterie w zestawie	Tak
Rozmiar ekranu wizjera	0.39"
Śledzenie twarzy	Tak
Zoom odtwarzania (min.)	1,5x
System dźwięku	Stereo
Rozdzielczość wizjera	2360000 px
Produktów na palecie	120 szt.
Opcje ochrony przed wymazywaniem	Pojedynczy obraz, Folder, Karta pamięci
Bluetooth	Tak
Rozdzielczość statycznego obrazu	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Procesor zdjęć	DIGIC X
Podgląd na smartfonie	Tak
Rozdzielczości wideo	3840 x 2160 px, 1920 x 1080 px
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	Tak
Liczba kroków zoomu odtwarzania	15
Stabilizator obrazu	Nie
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Funkcja "Wind Filter"	Tak
Wskaźnik poziomu naładowania baterii ilość poziomów	4
Balans bieli	Automatyczna, Tryb niestandardowy, Ręczny, Światło dienne, Fluorescencyjny, Flash, Tungsten (wolfram), Zachmurzenie, Cień
Opóźnienie samowyzwalacza	10 s, 2
Odporny na kurz	Nie
Dołączony pasek na szyję	Tak
GPS	Nie
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/8000 s
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Bryzgoszczelny	Nie
Ekran dotykowy	Tak
Najkrótszy czas migawki aparatu	30 s
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Format przetwornika obrazu	3:2
Wbudowane głośniki	Tak

Megapiksele	24,2 MP
Wielkość filtra	4,9 cm
Pomoc przy ustawianiu lampy błyskowej	6 m
Wersja HDMI	2.0
Proporcje obrazu	3:2
Waga obiektywu	130 g
Korekcja dioptrii	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Typ stopki mocującej lampę błyskową	Gniazdo lampy błyskowej
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Złącze USB	USB Type-C
Ładowarka akumulatorów	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Widok na żywo	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Korekcja naświetlania	± 3EV (1/3EV step)
Czujnik położenia	Tak
Wysokość produktu	85,5 mm
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±3EV (1/3 EV step)
Typ aparatu/kamery	Bezlusterkowiec

Opis produktu

- Gwarancja: F024M