Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 04:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-r8-kamera-cyfrowa-rf-24-50mm-p-358047.html



Canon EOS R8 - kamera cyfrowa RF 24-50mm

Cena brutto	**7 490,99 zł**
Cena netto	**6 090,24 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRIYP8**
Kod producenta	**9084777**
Kod EAN	**4549292204889**
Funkcja "Wind Filter"	**Tak**
Powiększenie	**0,7x**
Kontrola naświetlania	**Program AE**
Odporny na kurz	**Tak**
Baterie w zestawie	**Tak**
Czułość ISO (min)	**50**
Wsparcie dla montażu na tripodzie	**Tak**
System dźwięku	**Stereo**
Czułość ISO (maks)	**204800**
Wskaźnik poziomu baterii	**Tak**
Bluetooth	**Tak**
Auto Exposure (AE)	**Tak**
Wielkość filtra	**58 mm**
Stabilizator obrazu	**Nie**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.265,H.264**
Balans bieli	**Tungsten (wolfram),Ręczny,Światło dzienne,Flash,Cień,Zachmurzenie,Fluorescencyjny,Tryb niestandardowy,Automatyczna**
System czyszczenia czujnika	**Wibracje ultradźwiękowe**
Obsługiwane formaty audio	**AAC,LPCM**
Typ stopki mocującej lampę błyskową	**Gniazdo lampy błyskowej**
GPS	**Nie**
Alarm podświetlany	**Tak**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wymagana moc ładowania (maks)	**7,5 W**
Bluetooth Low Energy (BLE)	**Tak**

Typ aparatu/kamery	**Bezlusterkowiec**
Ekran dotykowy	**Tak**
Wymagana moc ładowania (min)	**7,5 W**
Format kompresji zdjęć	**JPEG, RAW, C-RAW, HEIF**
Tryby scenerii	**Krajobraz,Jedzenie,Dzieci,Portret, Autoportret,Zbliżenie,Widok,Sport**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Bezpośrednie drukowanie	**Tak**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Tryby autofokusa	**Ustawianie ostrości w trybie skupienia One Shot,Ustawianie ostrości w sposób ciągły,Ciągły autofokus**
Proporcje obrazu	**3:2**
Port ładowania USB typu C	**Tak**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**7,5 cm**
Gniazda pamięci	**1**
Struktura soczewki	**8/8**
Mikrofon	**Tak**
Opcje histogramu	**RGB,Jasność**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g**
Stopka mocująca lampę błyskową	**Tak**
Liczba stref pomiarowych	**384**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Złącze USB	**USB Type-C**
Rozdzielczość wyświetlacza	**1620000 dot**
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	**Zwierzęta,Ptak,Ludzie,Pojazd,Twarz,Oko**
Typ ekranu	**LCD**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Rodzaj złącza HDMI	**Mikro**
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	**Tak**
Wbudowany filtr dolnoprzepustowy	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Wysokość produktu	**86,1 mm**
Regulacja dioptrii (D-D)	**-4 - 1**
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	**35,9 x 23,9 mm**
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb płynny)	**120 fps**
Zasilacz sieciowy	**Nie**

Wersja USB	**3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**
Ostrość	**TTL**
Waga (łącznie z baterią)	**461 g**
Liczba klatek na sekundę w wizjerze (tryb oszczędzania energii)	**60 fps**
Szerokość produktu	**132,5 mm**
Obsługiwane proporcje obrazu	**1:1,4:3,3:2,16:9**
Typ migawki aparatu	**Elektroniczny**
Blokada siły błysku	**Tak**
Głębokość produktu	**70 mm**
Minimalna przesłona	**32**
Tryby naświetlania	**Preselekcja przysłony AE,Automatyczna,Priorytet migawki AE,Ręczny**
Złącze zewnętrznej lampy błyskowej	**Tak**
Wysokość opakowania	**153 mm**
Maksymalna rozdzielczość obrazu	**6000 x 4000 px**
Tryb wykonywania zdjęć	**Automatyczna,Preselekcja przysłony,Scena,Elastyczny priorytet,Program,Preselekcja migawki,Ręczny**
Maksymalna ogniskowa (35mm equiv)	**50 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,41 kg**
Maksymalna przesłona	**4,5**
Rozmiar ekranu wizjera	**0.39"**
Minimalna ogniskowa (35mm equiv)	**24 mm**
Waga produktu	**414 g**
Liczba elementów przysłony	**7**
Rozdzielczość wizjera	**2360000 px**
Próbkowanie kolorów	**YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit**
Szerokość opakowania	**192 mm**
interfejs mocowania obiektywu	**Canon RF**
Rozdzielczość statycznego obrazu	**6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600**
Podgląd na smartfonie	**Tak**
Rozdzielczości wideo	**3840 x 2160 px,1920 x 1080 px**
Dołączony pasek na szyję	**Tak**
Głębokość opakowania	**282 mm**

Histogram	**Tak**
Regulator ostrości	**Automatyczne/Ręczne**
Bryzgoszczelny	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Funkcja przeciwpylna	**Tak**
Opóźnienie samowyzwalacza	**10 s,2**
Format przetwornika obrazu	**3:2**
HDMI	**Tak**
Format czujnika	**Full-frame**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/16000 s**
Korekcja dioptrii	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**SDHC,SD,SDXC**
Typ obiektywu	**Zoom standardowy**
Długość ogniskowa	**24 - 50 mm**
Zdalna obsługa za pomocą smartfona	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Blokada Autofokusa	**Tak**
Najkrótszy czas migawki aparatu	**30 s**
Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	**Tak**
Ilość sztuk	**1**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Megapiksele	**24,2 MP**
Widok na żywo	**Tak**
Śledzenie twarzy	**Tak**
Wi-Fi	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość filmu	**3840 x 2160 px**
Czujnik położenia	**Tak**
Produktów na palecie	**72 szt.**
Czułość ISO	**102400,25600,6400,100**
Ładowarka akumulatorów	**Tak**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
Procesor zdjęć	**DIGIC X**
Wersja Bluetooth	**4.2**
Korekcja naświetlania	**± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)**
Typ obsługiwanych baterii	**LP-E17**
Pomocniczy promień przy Auto Focus (AF)	**Tak**
Wizjer	**Elektroniczny**

Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	**±3EV (1/3 EV step)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M