

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-rp-obudowa-bezlusterkowca-26-2-mp-cmos-6240-x-4160-px-czarny-p-385406.html>



Canon EOS RP Obudowa bezlusterkowca 26,2 MP CMOS 6240 x 4160 px Czarny

Cena brutto	3 391,99 zł
Cena netto	2 757,72 zł
Numer katalogowy	WLONONWCACRACN1
Kod producenta	3380C003
Kod EAN	4549292132151
Zakres temperatury pracy	0 - 40 °C
Regulator ostrości	Automatyczne/Ręczne
Akumulator	Tak
Przewodnik użytkownika	Tak
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Opóźnienie samowyzwalacza	2,10 s
Waga paczki	1,22 kg
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Pro, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 8.1
Najszybsza szybkość migawki aparatu	1/4000 s
Pasek na ramię	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 85%
Wi-Fi	Tak
Procesor zdjęć	DIGIC 8
Kontrola naświetlania	Program AE
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 85%
Czułość ISO	100,40000
Najkrótszy czas migawki aparatu	0,00025 s
Połączenie z pc (personal computer)	Tak
Kontrola kontrastu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 40 °C
Megapiksele	26,2 MP
Odporny na kurz	Tak
Ekran Flip-out	Tak
Wizjer	Elektroniczny

Maksymalna rozdzielczość filmu	3840 x 2160 px
Wsparcie dla montażu na tripodzie	Tak
Efekty fotograficzne	Żywy, Czarno-biały, Szary, Neutralny
Pomiar światła	Super lekka, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Punkt
Ładowarka akumulatorów	Tak
Czułość ISO (min)	100
Stopka mocująca lampę błyskową	Nie
PictBridge	Tak
Korekcja naświetlania	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Wskaźnik poziomu baterii	Tak
Czułość ISO (maks)	40000
Rozdzielczość wyświetlacza	1040000 dot
Powiększenie	0,7x
Korekcja ekspozycji lampy błyskowej	±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Automatyczne ustawienie migawki w zależności od ustawienia przes	Tak
Czas nagrywania filmu	30 min
Punkty AF	4779
Baterie w zestawie	Tak
Typ aparatu/kamery	Obudowa bezlusterkowca
Automatyczne ustawienie przesłony w zależności od ustawienia mig	Tak
Battery life (CIPA standard)	250 zdj.
Pole widzenia	100%
System dźwięku	Stereo
Tryby scenerii	Zachód słońca, Noc, Zmierzch, Portret nocny, Zbliżenie, Sport, Widok nocny, Dzieci, Widok
Auto Exposure (AE)	Tak
Obsługiwane proporcje obrazu	4:3, 2:3, 3:2, 1:1, 3:4, 16:9
Bluetooth	Tak
Wymagana moc ładowania (min)	7,5 W
Tryby autofokusa	Pojedynczy autofokus, Ustawianie ostrości z detekcją kontrastu, Ustawianie ostrości w trybie wielopunktowym
Przedbłysk	Tak
Liczba wyjść HDMI	1

Maksymalna rozdzielczość obrazu	6240 x 4160 px
Stabilizator obrazu	Tak
Port ładowania USB typu C	Tak
System plików	Surowy
Typ dołączonej baterii	LP-E17
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	3840x2160@25fps
Histogram	Tak
Balans bieli	Flash, Tryb niestandardowy, Zachmurzenie, Ręczny, Tungsten (wolfram), Światło dzienne, Fluorescencyjny
Liczba stref pomiarowych	384
Wychylny ekran	Tak
Format czujnika	Full-frame
Ekran dotykowy	Tak
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF)	Twarz
Sterowanie jasnością wyświetlacza	Tak
NFC	Nie
Złącze USB	USB Type-C
Dołączona osłona	Tak
Mikrofon	Tak
Blokada siły błysku	Tak
Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji	0 - 40 °C
Obsługiwane formaty plików wideo	MPEG4
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Długość ogniskowa	1 mm
Pojemność baterii	1040 mAh
Dołączony pasek na szyję	Tak
Wymagana moc ładowania (maks)	7,5 W
Nagrywanie wideo	Tak
Blokada Autofokusa	Tak
Bryzgoszczelny	Tak
Formaty kompresji	MPEG4
Wysokość produktu	85 mm
Zoom odtwarzania	10x
Ilość gniazd USB 2.0	1
Wersja USB	2.0
Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie	Tak

Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej	Tak
Zgodny z Mac	Tak
Szerokość produktu	132,5 mm
Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.)	35,9 x 24 mm
Widok na żywo	Tak
Format kompresji zdjęć	JPEG, Surowy
Głębokość produktu	70 mm
Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF)	Automatyczna,Ręczny
Dołączona lampa błyskowa	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	7,5 cm
Wysokość opakowania	151 mm
Wielkość ramki ruchomej jpeg	60 fps
Języki menu ekranowego	Japońska,koreańska,Węgierski,Hiszpański,Duński,Chińska uproszczona,Włoski,Turecka,Fiński,Grecki,Szwedzki,Niemiecki,Czeski,Holenderski,BEL,Chińska tradycyjna,Norweski,Chorwacki,Angielski,Ukraińska,Tajska
Waga wraz z opakowaniem	1,22 kg
Waga (łącznie z baterią)	485 g
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji	0 - 85%
Typ ekranu	LCD
Waga produktu	440 g
Typ migawki aparatu	Elektroniczny
Cyfrowy zoom	10x
Typ HD	4K Ultra HD
Szerokość opakowania	282 mm
Tryby naświetlania	Preselekcja przystony AE,Priorytet migawki AE,Ręczny,Automatyczna
Liczba obsługiwanych baterii	1
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość opakowania	225 mm
Tryby lampy błyskowej	Wyłączenie lampy błyskowej,Miganie,Slave,Redukcja czerwonych oczu,Normalny,Automatyczna,Synchronizacja z dużą szybkością,Synchronizacja drugiej kurtyny migawki,Ręczny
Obsługiwane karty pamięci	SDXC,SDHC
Procesor wbudowany	Tak

Dostosowanie jasności	Tak
Tryb wykonywania zdjęć	Automatyczna, Program, Preselekcja migawki, Ręczny, Preselekcja przystony
Ekspozycja automatyczna	Tak
Gniazda pamięci	1
Kolor produktu	Czarny
Suma megapikseli	27,1 MP
Akumulator	Tak
Przewód zasilający dołączony	Tak
Port USB	Tak
Rozmiar ekranu wizjera	0.39"
Śledzenie twarzy	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	133 x 85 x 70 mm
HDMI	Tak
Rozdzielczość wizjera	236000 px
Baterie	LP-E17
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Napięcie baterii	7,2 V
Rozdzielczość statycznego obrazu	3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x17
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozdzielczości wideo	3840 x 2160 px, 1920 x 1080, 1280 x 720
Wbudowany flesz	Tak
Materiały	Poliwęglan (PC), Włókno szklane
Przekątna ekranu	3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M