

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-eos-rp-obudowa-bezlusterkowca-26-2-mp-cmos-6240-x-4160-px-czarny-p-385406.html>



Canon EOS RP Obudowa bezlusterkowca 26,2 MP CMOS 6240 x 4160 px Czarny

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 3 391,99 zł |
| Cena netto | 2 757,72 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCACRACN1 |
| Kod producenta | 3380C003 |
| Kod EAN | 4549292132151 |
| Tryby scenarii | Zachód słońca, Noc, Zmierzch, Portret nocny, Zbliżenie, Sport, Widok nocny, Dzieci, Widok |
| Dostosowanie jasności | Tak |
| Automatyczne ustawienie przesłony w zależności od ustawienia mig | Tak |
| Battery life (CIPA standard) | 250 zdj. |
| Pole widzenia | 100% |
| Wymagana moc ładowania (min) | 7,5 W |
| Tryby autofokusa | Pojedynczy autofokus, Ustawianie ostrości z detekcją kontrastu, Ustawianie ostrości w trybie wielopunktowym |
| Kolor produktu | Czarny |
| Przedbłysk | Tak |
| Auto Exposure (AE) | Tak |
| Obsługiwane proporcje obrazu | 4:3, 2:3, 3:2, 1:1, 3:4, 16:9 |
| System plików | Surowy |
| Port USB | Tak |
| Typ dołączonej baterii | LP-E17 |
| Liczba wyjść HDMI | 1 |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6240 x 4160 px |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| HDMI | Tak |
| Wychylny ekran | Tak |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
| Histogram | Tak |

| | |
|--|-------------------------------|
| Liczba stref pomiarowych | 384 |
| Napięcie baterii | 7,2 V |
| Sterowanie jasnością wyświetlacza | Tak |
| NFC | Nie |
| Format czujnika | Full-frame |
| Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF) | Twarz |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Zalecany zakres temperatur podczas eksploatacji | 0 - 40 °C |
| Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
| Dołączona osłona | Tak |
| Blokada siły błysku | Tak |
| Zakres temperatury pracy | 0 - 40 °C |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 7,5 W |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Długość ogniskowa | 1 mm |
| Dołączony pasek na szyję | Tak |
| Formaty kompresji | MPEG4 |
| Blokada Autofokusa | Tak |
| Bryzgoszczelny | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 1 |
| Wyświetlacz LCD o zmiennym kącie | Tak |
| Zoom odtwarzania | 10x |
| Wi-Fi | Tak |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Wymiar czujnika obrazu (szer. x wys.) | 35,9 x 24 mm |
| Kompensacja ekspozycji lampy błyskowej | Tak |
| Czułość ISO | 100,40000 |
| Format kompresji zdjęć | JPEG, Surowy |
| Wybór automatyczne ustawianie ostrości (AF) | Automatyczna, Ręczny |
| Widok na żywo | Tak |
| Wielkość ramki ruchomej jpeg | 60 fps |
| Dołączona lampa błyskowa | Tak |
| Wizjer | Elektroniczny |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 7,5 cm |
| Waga (łącznie z baterią) | 485 g |

| | |
|---|---|
| Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 0 - 85% |
| Pomiar światła | Super lekka, Centralnie ważony, Wielosegmentowy (wielopunktowy), Punkt |
| Języki menu ekranowego | Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Duński, Chińska uproszczona, Włoski, Turecka, Fiński, Grecki, Szwedzki, Niemiecki, Czeski, Holenderski, BEL, Chińska tradycyjna, Norweski, Chorwacki, Angielski, Ukraińska, Tajska |
| Typ migawki aparatu | Elektroniczny |
| Cyfrowy zoom | 10x |
| PictBridge | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Tryby naświetlania | Preselekcja przysłony AE, Priorytet migawki AE, Ręczny, Automatyczna |
| Liczba obsługiwanych baterii | 1 |
| Powiększenie | 0,7x |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Obsługiwane karty pamięci | SDXC, SDHC |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Tryby lampy błyskowej | Wyłączenie lampy błyskowej, Miganie, Slave, Redukcja czerwonych oczu, Normalny, Automatyczna, Synchronizacja z dużą szybkością, Synchronizacja drugiej kurtyny migawki, Ręczny |
| Ekspozycja automatyczna | Tak |
| System dźwięku | Stereo |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Tryb wykonywania zdjęć | Automatyczna, Program, Preselekcja migawki, Ręczny, Preselekcja przysłony |
| Akumulator | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Gniazda pamięci | 1 |
| Suma megapikseli | 27,1 MP |
| Śledzenie twarzy | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Przewód zasilający dołączony | Tak |
| Rozmiar ekranu wizjera | 0.39" |
| Balans bieli | Flash, Tryb niestandardowy, Zachmurzenie, Ręczny, Tungsten |

| | |
|---|---|
| | (wolfram), Światło dienne, Fluorescencyjny |
| Wymiary produktu (SxGxW) | 133 x 85 x 70 mm |
| Rozdzielczość wizjera | 236000 px |
| Baterie | LP-E17 |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Rozdzielczość statycznego obrazu | 3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x17 |
| Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
| Złącze USB | USB Type-C |
| Mikrofon | Tak |
| Materiały | Poliwęglan (PC), Włókno szklane |
| Rozdzielczości wideo | 3840 x 2160 px, 1920 x 1080, 1280 x 720 |
| Wbudowany flesz | Tak |
| Pojemność baterii | 1040 mAh |
| Przewodnik użytkownika | Tak |
| Regulator ostrości | Automatyczne/Ręczne |
| Akumulator | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 8.1 |
| Opóźnienie samowyzwalacza | 2,10 s |
| Waga paczki | 1,22 kg |
| Wysokość produktu | 85 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 85% |
| Najszybsza szybkość migawki aparatu | 1/4000 s |
| Pasek na ramię | Tak |
| Wersja USB | 2.0 |
| Kontrola naświetlania | Program AE |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 85% |
| Najkrótszy czas migawki aparatu | 0,00025 s |
| Procesor zdjęć | DIGIC 8 |
| Szerokość produktu | 132,5 mm |

| | |
|--|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 0 - 40 °C |
| Megapiksele | 26,2 MP |
| Połączenie z pc (personal computer) | Tak |
| Głębokość produktu | 70 mm |
| Kontrola kontrastu | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Odporny na kurz | Tak |
| Wysokość opakowania | 151 mm |
| Ekran Flip-out | Tak |
| Ładowarka akumulatorów | Tak |
| Wsparcie dla montażu na tripodzie | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,22 kg |
| Efekty fotograficzne | Żywy, Czarno-biały, Szary, Neutralny |
| Stopka mocująca lampę błyskową | Nie |
| Korekcja naświetlania | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| Waga produktu | 440 g |
| Czułość ISO (min) | 100 |
| Korekcja ekspozycji lampy błyskowej | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Szerokość opakowania | 282 mm |
| Czułość ISO (maks) | 40000 |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 1040000 dot |
| Typ aparatu/kamery | Obudowa bezlusterkowca |
| Głębokość opakowania | 225 mm |
| Automatyczne ustawienie migawki w zależności od ustawienia przes | Tak |
| Czas nagrywania filmu | 30 min |
| Punkty AF | 4779 |
| Przekątna ekranu | 3" |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M