Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/canon-i-sensys-lbp325x-600-x-600-dpi-a4-p-332655.html



Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4

Cena brutto	**2 984,99 zł**
Cena netto	**2 426,82 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACLM**
Kod producenta	**3515C004**
Kod EAN	**4549292133851**
Rozmiary kopert	**Com-10,C5,DL,Monarch**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.14 Mojave**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows Vista,Windows 10,Windows 8.1,Windows 8,Windows 7**
Czas rozgrzewania	**30 s**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Zalecana ilość stron drukuwanych miesięcznie	**150000 stron/mies.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**10 - 30 °C**
Typy nośników podajnika papieru	**Koperty,Zwykły? czysty papier,Etykieta/metka,Pocztówka,Papier makulaturowy,Papier typu bond,Gruby papier**
Wysokość produktu	**330 mm**
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	**1,5 kWh/tydz.**
Szerokość produktu	**417 mm**
Typ wkładu papieru	**Podajnik papieru,Kaseta**
Głębokość produktu	**376 mm**
Waga produktu	**11,5 kg**
Tryby druku duplex	**Automatyczna**

Kolor produktu	**Biały**
Technologie mobilnego wydruku	**Google Cloud Print,Apple AirPrint,Mopria Print Service,Canon PRINT Business**
Port USB	**Tak**
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	**43 stron/min**
Maksymalna rozdzielczość	**600 x 600 DPI**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Wi-Fi	**Nie**
Duplex	**Tak**
Technologia druku	**Laser**
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	**5 mm**
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	**2300 ark.**
Maksymalne obciążenie	**150000 stron/mies.**
Maksymalna liczba podajników	**4**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Kolor(y) wkładów drukujących	**Czarny,Biały**
Ilość wyświetlanych linii	**5**
Całkowita pojemność wyjściowa	**150 ark.**
Taktowanie procesora	**528 MHz**
Języki opisu strony	**PCL 5e,UFRII,PCL 6,PostScript 3**
Zarządzanie drukarką	**Department ID Management, Remote User Interface, iW Management Console, eMaintenance, uniFLOW**
Całkowita pojemność wejściowa	**550 ark.**
Kolor	**Nie**
Dostosowany do pracy w sieci	**Tak**
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	**5,7 s**
Liczba czcionek drukarki	**241**
Całkowita liczba podajników	**1**
Typy podajników wielofunkcyjnych	**Koperty**
Cykl pracy (zalecany)	**2000 - 7500 stron/mies.**
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2)	**60 - 120 g/m2**

Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	**A6,A4,A5**
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	**60 - 199 g/m2**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
Pojemność tacki wielozadaniowej	**100 ark.**
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	**1,2 W**
Podajnik uniwersalny	**Tak**
Pobór mocy w trybie czuwania	**10,1 W**
Napięcie wejściowe AC	**220 - 240 V**
Gramatura podajnika papieru	**60 - 120 g/m2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Bezpieczne drukowanie	**Tak**
Typ ekranu	**LCD**
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	**69 dB**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Dopasuj szerokość nośnika	**105 - 216 mm**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Dopasuj długość nośnika	**148 - 355,6 mm**
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	**B5**
Procesor wbudowany	**Tak**
Ciśnienie akustyczne	**54 dB**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84433210**
Pobór mocy (max)	**1380 W**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Średnie zużycie energii podczas drukowania	**600 W**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M