

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-i-sensys-lbp325x-600-x-600-dpi-a4-p-332655.html>

Canon i-SENSYS LBP325x 600 x 600 DPI A4

Cena brutto	2 937,99 zł
Cena netto	2 388,61 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACLM
Kod producenta	3515C004
Kod EAN	4549292133851
Całkowita pojemność wejściowa	550 ark.
Kolor	Nie
Maksymalna liczba podajników	4
Całkowita liczba podajników	1
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny,Biały
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Języki opisu strony	PCL 5e,PostScript 3,PCL 6,UFR II
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,7 s
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	1,2 W
Typy podajników wielofunkcyjnych	Koperty
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 7500 stron/mies.
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
Pobór mocy w trybie czuwania	10,1 W
Waga nośników na tacce wielozadaniowej	60 - 199 g/m2
Ilość wyświetlanych linii	5
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Zarządzanie drukarką	Department ID Management, Remote User Interface, iW Management Console, eMaintenance, uniFLOW

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Podajnik uniwersalny	Tak
Liczba czcionek drukarki	241
Typ ekranu	LCD
Gramatura podajnika papieru	60 - 120 g/m²
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m ²)	60 - 120 g/m²
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Bezpieczne drukowanie	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	69 dB
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Dopasuj szerokość nośnika	105 - 216 mm
Procesor wbudowany	Tak
Dopasuj długość nośnika	148 - 355,6 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84433210
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć lan	Tak
Ciśnienie akustyczne	54 dB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Pobór mocy (max)	1380 W
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista, Windows 8.1, Windows 8, Windows 10, Windows 7
Średnie zużycie energii podczas drukowania	600 W
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Rozmiary kopert	DL, Monarch, C5, Com-10
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 30 °C
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016

Wysokość produktu	330 mm
Czas rozgrzewania	30 s
Szerokość produktu	417 mm
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	150000 stron/mies.
Głębokość produktu	376 mm
Typy nośników podajnika papieru	Papier makulaturowy, Gruby papier, Etykieta/metka, Papier typu bond, Koperty, Zwykły? czysty papier, Pocztówka
Waga produktu	11,5 kg
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	1,5 kWh/tydz.
Kolor produktu	Biały
Typ wkładu papieru	Kaseta, Podajnik papieru
Port USB	Tak
Tryby druku duplex	Automatyczna
Maksymalna rozdzielczość	600 x 600 DPI
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Canon PRINT Business, Google Cloud Print
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	43 stron/min
Wi-Fi	Nie
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Technologia druku	Laser
Podwójne drukowanie	Tak
Maksymalne obciążenie	150000 stron/mies.
Marginesy przy druku (górny, dolny, lewy, prawy)	5 mm
Liczba portów USB 2.0	1
Całkowita pojemność wyjściowa	150 ark.
Taktowanie procesora	528 MHz
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M