

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-imageformula-dr-c230-skaner-z-podajnikiem-600-x-600-dpi-a4-czarny-p-335130.html>



## Canon imageFORMULA DR-C230 Skaner z podajnikiem 600 x 600 DPI A4 Czarny

Cena brutto	<b>1 376,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 119,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAXYU</b>
Kod producenta	<b>2646C003</b>
Kod EAN	<b>4528472107882</b>
Wersja USB	<b>2.0</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS</b>
Szerokość produktu	<b>291 mm</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Głębokość produktu	<b>253 mm</b>
Maksymalna szerokość skanowania	<b>21,6 cm</b>
Waga produktu	<b>2,8 kg</b>
Standardowa pojemność podajnika (arkusze)	<b>60 ark.</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny, USB</b>
Obsługiwane nośniki skanowania	<b>Karta biznesowa, Karty plastikowe</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS CIS</b>
Maksymalny format skanowania	<b>216 x 3000 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2016, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Poziomy skali szarości	<b>256</b>
Typ zasilacza	<b>Prąd przemienny</b>
Wykrywanie sklejonych stron	<b>Tak</b>
Typ skanera	<b>Skaner z podajnikiem</b>
Wyjściowa głębokość skali szarości	<b>8 bit</b>
Napięcie	<b>100-240 V</b>
Sterowniki skanera	<b>ISIS, TWAIN</b>

Standardowe interfejsy	<b>USB 2.0</b>
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	<b>30 stron/min</b>
Pobór mocy	<b>19 W</b>
Skanowanie w kolorze	<b>Tak</b>
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	<b>30 stron/min</b>
Źródło światła	<b>RGB LED</b>
Prędkość skanowania duplex ADF (kolor, A4)	<b>60 ipm</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	<b>60 ipm</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Minimalna grubość nośnika	<b>0,06 mm</b>
Minimalna gramatura dokumentów, automatyczny podajnik papieru	<b>27 - 209 g/m2</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Maksymalny dzienny cykl pracy	<b>3500 stron(y)</b>
Maksymalna długość skanowania	<b>3 m</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Tryb wyłączenia	<b>0,1 W</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>1,4 W</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Nie</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84716070</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 10 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8.1 Pro Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>10 - 32,5 °C</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie używać w</b>



---

**wilgotnych pomieszczeniach.**

---

Wysokość produktu

**231 mm**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M