

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-lbp732cdw-kolor-1200-x-1200-dpi-a4-wi-fi-p-390926.html>

Canon LBP732Cdw Kolor 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi

Cena brutto	3 529,99 zł
Cena netto	2 869,91 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDF97
Kod producenta	1759324
Kod EAN	4549292221664
Przewodowa sieć lan	Tak
Pojemność tacki wielozadaniowej	100 ark.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b
Pojemność pojemnika (CMY)	3200 stron(y)
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 14.0 Sonoma,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 12.0 Monterey
Podajnik uniwersalny	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Gramatura podajnika papieru	60 - 163 g/m2
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	51 dB
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 30 °C
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-AES,WPA3-EAP,WPA-PSK, WPA-PSK2,WPA2-AES,WPA-TKIP, WPA2-TKIP,WEP,WPA3-SAE,SSL/TLS,SNMPv3
Pobór mocy (max)	1500 W
Wysokość produktu	388 mm
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Szerokość produktu	458 mm
Średnie zużycie energii podczas drukowania	640 W
Głębokość produktu	464 mm

Zawiera wkład(y)	Tak
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Waga produktu	29 kg
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022
Kolor produktu	Biały
Czas rozgrzewania	2 s
Pamięć wbudowana	32 GB
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier makulaturowy,Papier powlekany,Gruby papier,Cienki papier,Pocztówka
Port USB	Tak
Maksymalna rozdzielczość	1200 x 1200 DPI
Typ kontroli	Przyciski
Wi-Fi	Tak
Rozmiary nośników non-ISO	Komunikat,Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy
Technologia druku	Laser
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	38 stron/min
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	6,3 s
Maksymalne obciążenie	80000 stron/mies.
Pojemność pamięci wewnętrznej	2 GB
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	5,3 s
Kolor	Tak
Podwójne drukowanie	Tak
Cykl pracy (zalecany)	2000 - 7500 stron/mies.
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	2300 ark.
Całkowita pojemność wyjściowa	200 ark.
Liczba wkładów drukujących	4
Całkowita pojemność wejściowa	650 ark.
Kolor(y) wkładów drukujących	Cyjan,Czarny,Purpurowy,Żółty
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Języki opisu strony	PCL 6,PostScript 3,PCL 5c,UFR II
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A4,A5
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Pobór mocy w trybie czuwania	30,1 W
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter)	38 stron/min
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ostrzeżenia	Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.,Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.,Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie dwustronne)	52 dB
Procesor wbudowany	Tak
Pojemność 1 podajnika papieru	550 ark.
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Czcionki drukarki	Kod kreskowy,PostScript,PCL

Opis produktu

- Gwarancja: G024M