

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-maxify-gx1050-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-wi-fi-p-359917.html>



Canon MAXIFY GX1050 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 255,99 zł
Cena netto	1 021,13 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAE63
Kod producenta	6169C006
Kod EAN	4549292219616
Typ kontroli	Dotyk
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	10 ipm
Typy nośników podajnika papieru	Executive, Koperty, Zwykły? czysty papier
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	21 W
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2022
Rozmiary kopert	10, DL, Monarch, C5
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	Android, iOS
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Liczba wkładów drukujących	4
Dopasuj szerokość nośnika	89 - 216 mm
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze)	250 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	46,5 dB
Podwójne drukowanie	Tak
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Technologia skanowania	CIS
Pojemność pojemnika (CMY)	3000 stron(y)
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS, Android
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje

	szkodliwe dla środowiska
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	4500 stron(y)
Szerokość produktu	374 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Całkowita liczba podajników	1
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-TKIP,WPA2-EAP,WPA3-SAE ,WPA2-PSK,WPA2-AES,WPA-AES, WPA3-EAP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA-EAP
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11,Windows 8.1
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Technologia druku	Atramentowa
Typ ekranu	LCD
Maksymalna rozdzielczość	600 x 1200 DPI
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Czarny
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Waga produktu	7 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	15 ipm
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,14 kWh/tydz.
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Funkcja duplex	Drukuj
Pojemność pojemnika (czarny)	3000 stron(y)
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze)	10 s
Zawiera wkład(y)	Tak
Fax	Nie
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Dopasuj długość nośnika	127 - 355,6 mm
Maksymalna liczba kopii	99 kopii

Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Maksymalny obszar skanowania	216 x 297 mm
Rozmiary papieru fotograficznego	13x18,10x15 cm,18x25,20x25
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy,Oficio,Wykonawczy (184 x 267mm)
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Technologie mobilnego wydruku	PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service,Apple AirPrint
Ostrzeżenia	Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.,Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry.,Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać su
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	4500 stron(y)
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Wysokość produktu	187 mm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Złącze USB	USB Typu B
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	9 s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kolorowy wyświetlacz	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7.5 Lion,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac
Typ skanera	Skaner Płaski
Przewodowa sieć lan	Tak
Maksymalne obciążenie	27000 stron/mies.
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Wi-Fi	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Port USB	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W
Przewody	Prąd przemienny
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Głębokość produktu	510 mm



Przekątna ekranu

2,7"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M