

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-maxify-gx3040-atramentowa-a4-600-x-1200-dpi-wi-fi-p-332207.html>



Canon MAXIFY GX3040 Atramentowa A4 600 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 514,99 zł
Cena netto	1 231,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAGR2
Kod producenta	5777C009
Kod EAN	4549292204490
Waga produktu	8,3 kg
Podwójne drukowanie	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iPadOS,Android,iOS
Maksymalny obszar skanowania	216 x 356 mm
Maksymalna wielkość kopii	A4
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Funkcja duplex	Drukuj,Kopia
Kolor produktu	Czarny
Liczba wkładów drukujących	4
Tryb kopiowania dwustronnego	Ręczny
Port USB	Tak
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Pojemność 1 podajnika papieru	100 ark.
Maksymalna rozdzielczość	600 x 1200 DPI
Wymienne kasety	GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C
Wi-Fi	Tak
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Pojemność 2 podajnika papieru	250 ark.
Technologia druku	Atramentowa
Fax	Nie
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Maksymalne obciążenie	33000 stron/mies.
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Czas wydruku pierwszej strony (w	9 s

kolorze)	
System zbiorników z atramentem	Tak
Podwójne skanowanie	Nie
Typ skanera	Skaner Płaski
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni)	8 s
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	18 W
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Całkowita pojemność wejściowa	350 ark.
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości	Tak
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Całkowita liczba podajników	3
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), mono	18 ipm
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Prędkość druku (ISO / IEC 24734), kolor	13 ipm
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Dopasuj szerokość nośnika	89 - 216 mm
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Tryb wyłączenia	0,1 W
Dopasuj długość nośnika	127 - 1200 mm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A4
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Rozmiary papieru fotograficznego	20x25,10x15 cm,13x18,18x25
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	49 dB
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Funkcja n w jednym (N=)	2,4
Typ ekranu	LCD
Kopiowanie dwustronne	Tak

Ekonomiczne drukowanie	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Zawiera wkład(y)	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Rozmiary kopert	Com-10,DL
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2022,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019,Windows Server 2016
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 8.1,Windows 10
Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie	33000 stron/mies.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Wielozadaniowy, All in One	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Typy nośników podajnika papieru	Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier fotograficzny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-EAP,WPA-EAP,WPA3-SAE,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA-AES,WPA3-EAP,WPA2-TKIP,WPA2-AES
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,19 kWh/tydz.
Złącze USB	USB Typu B
Tryby druku duplex	Automatyczna
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Technologie mobilnego wydruku	PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service,Apple AirPrint
Wysokość produktu	303 mm
Technologia skanowania	CIS
Szerokość produktu	399 mm
Skanuj do	Mail
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Głębokość produktu	719 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Prawny,Listowy

Ostrzeżenia

Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.,Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem.,Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.

Przekątna ekranu

1,35"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M