

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/canon-pixma-g4570-drukarka-atramentowa-a4-4800-x-1200-dpi-wi-fi-p-364620.html>



Canon PIXMA G4570 drukarka atramentowa A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Cena brutto	1 591,99 zł
Cena netto	1 294,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACUG
Kod producenta	5807C006
Kod EAN	4549292205787
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Rozmiary kopert	DL,C5,Com-10
Tryb wyłączenia	0,1 W
Okres gwarancji	2 lat(a)
Kraj pochodzenia	Wietnam
Pojemność pojemnika (czarny)	6000 stron(y)
Rozdzielczość faksu (kolor)	200 x 200 DPI
Przewodowa sieć lan	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022,Windows Server 2019
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zmniejszanie/powiększanie kopii	25 - 400%
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze	6 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jagu
Typy nośników podajnika papieru	Papier fotograficzny,Koperty,Zwykły? czysty papier,Papier błyszczący,Papier wysokiej rozdzielczości,Papier matowy,Naprasowanki,Papier

	półbłysszczący
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny	11 stron/min
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11,Windows 8.1,Windows 10
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,16 kWh/tydz.
Druk bez marginesów	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Tryby druku duplex	Ręczny
Funkcja duplex	Drukuj
Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint,PIXMA Cloud Link,Mopria Print Service
Wymienne kasety	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WEP,WPA2-PSK
Technologia skanowania	CIS
Maksymalny obszar wydruku	216 x 1200 mm
Złącze USB	USB Typu B
Szybkość modemu	33,6 Kbit/s
System zbiorników z atramentem	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Skanuj do	Chmura
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	15 W
Wysokość produktu	268 mm
Pojemność pojemnika (CMY)	7700 stron(y)
Szerokość produktu	416 mm
Rozmiary nośników non-ISO	Wykonawczy (184 x 267mm),Listowy,Prawny
N-in-1 funkcja kopiowania	Tak
Głębokość produktu	556 mm
Rozdzielczość faksu (czarno-biała)	300 x 300 DPI
Gramatura podajnika papieru	64 - 105 g/m2
Wysokość opakowania	312 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	11,9 kg
Pamięć faksu	50 stron(y)
Rozmiary papieru fotograficznego	13x18,20x25,10x15,18x25
Waga produktu	7,2 kg

Maksymalna liczba kopii	99 kopii
Rozmiary nośników bez brzegu nadających się do druku	20x25,List,A4,13x18,10x15
Szerokość opakowania	494 mm
Liczba wkładów drukujących	4
Funkcja n w jednym (N=)	4,2
Przewody	Prąd przemienny
Kopiuwanie	Kopiuwanie w kolorze
Dopasuj szerokość nośnika	55 - 216 mm
Głębokość opakowania	499 mm
Kolor(y) wkładów drukujących	Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
Dopasuj długość nośnika	89 - 1200 mm
Kolor produktu	Czarny
Fax	Faksowanie w kolorze
Port USB	Tak
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Wejściowa głębokość skali szarości	16 bit
Maksymalna rozdzielczość	4800 x 1200 DPI
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Wi-Fi	Tak
Całkowita liczba podajników	1
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne	ChromeOS
Technologia druku	Atramentowa
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Typ skanera	Skaner płaskiej powierzchni i ADF
Pojemność automatycznego podajnika papieru	35 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Podwójne skanowanie	Nie
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, CMY)	8100 stron(y)
Pobór mocy w trybie czuwania	1 W
Kolorowy wyświetlacz	Nie
Pojemność dołączonego wkładu (tryb ekonomiczny, czarny)	7600 stron(y)
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V

Dołączone oprogramowanie	IJ Printer Assistant Tool
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 1200 DPI
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Ostrzeżenia	W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci.
Typ ekranu	LCD
Głębokość koloru wyjścia	8 bit
Miesiąc wprowadzenia	Grudzień
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Zawiera wkład(y)	Tak
Głębokość koloru wejścia	16 bit
Przekątna ekranu	1,35"

Opis produktu

- Gwarancja: G024M