Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 19:25

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/case-psu-atx2-31-1000w-gp-ud1000gm-pg5-gigabyte-p-327628.html



CASE PSU ATX2.31 1000W/GP-UD1000GM PG5 GIGABYTE

Cena brutto	**519,99 zł**
Cena netto	**422,76 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRBORL**
Kod producenta	**GP-UD1000GMPG5**
Kod EAN	**4719331553234**
Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V)	**83,3 A**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb)	**3 A**
Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V)	**0,3 A**
Umiejscowienie wentylatora	**Górne**
Złącze napędu dyskietek	**1**
Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin)	**6**
Ostrzeżenia	**Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.**
Złącze zasilania EPS (4+4 pin)	**Tak**
Długość kabla płyty głównej	**61 cm**
Motherboard power connector	**20+4 pin ATX**
Długość kabla zasilającego CPU	**60 cm**
Typ okablowania	**W pełni modułowy**
Złącze zasilacza CPU (4+4 pin)	**Tak**
Łączna moc	**1000 W**
Łączna moc (+5 Vsb)	**15 W**
Ilość złączy zasilających SATA	**8**
Łączna moc (+3.3 V)	**125 W**
Średnica czaszy wentylatora	**12 cm**
Łączna moc (-12V)	**3,6 W**
Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy	**Aktywne**
Łączna moc (+12 V)	**999,6 W**

Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	**3**
Złącze zasilacza ATX (20+4 pin)	**Tak**
Łączna moc (+5 V)	**125 W**
Certyfikat 80 PLUS	**80 PLUS Gold**
Czas wstrzymania	**16 ms**
Technologia łożysk	**HDB**
Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V)	**25 A**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Funkcje ochrony zasilania	**Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Zabezpieczenie przeciążeniowe,Krótkie spięcie**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733020**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**100000 h**
Wysokość produktu	**86 mm**
Szerokość produktu	**140 mm**
Głębokość produktu	**150 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Przewody	**Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA**
Prąd wejściowy	**15 - 6.5 A**
Kolor produktu	**Czarny**
Wydajność	**90%**
Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V)	**25 A**
Przeznaczenie	**PC**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M