Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/catalyst-1000-48port-ge-4x1g-sfp-p-325621.html

CATALYST 1000 48PORT GE/4×1G SFP



Cena brutto	**3 906,99 zł**
Cena netto	**3 176,41 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYFY**
Kod producenta	**C1000-48T-4G-L**
Kod EAN	**889728248563**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie przez Internet**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Wysokość produktu	**43,9 mm**
Szerokość produktu	**444,5 mm**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Głębokość produktu	**272,5 mm**
Obsługa Multicast	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Liczba VLANs	**256**
Wysokość opakowania	**147,6 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**5,75 kg**
IGMP snooping	**Tak**
Waga produktu	**3,95 kg**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping**
Szerokość opakowania	**390,7 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Głębokość opakowania	**549,4 mm**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Kolor produktu	**Szary**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10240**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa PoE	**Nie**
Przepustowość rutowania/przełączania	**104 Gbit/s**

Typ pamięci	**DRAM**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Pełny dupleks	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/Mini-USB**
Obsługa 10G	**Nie**
Ilość sztuk	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1s,IEEE 802.1AX,IEEE 802.3z,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Wpisy multicast IPv6	**1024**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Pobór mocy	**30,32 W**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Wpisy multicast IPv4	**1024**
Segment rynku	**Biznes**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wpisy IGMP	**1024**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 220 V**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**1 szt.**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**

Trasa statyczna	**Tak**
Typ wtyczki zasilającej	**Typu C**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 4500 m**
Prędkość przekazywania	**77,38 Mpps**
Pobór mocy (max)	**33,6 W**
Procesor wbudowany	**Tak**
Obsługa MIB	**Y**
Klasyfikacja ruchu	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Liczba tras statycznych	**16**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 90%**
Inspekcja ARP	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Ilość slotów Modułu SFP	**4**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 70 °C**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**1452667 h**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M