Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/centrala-alarmowa-hub-sim-2g-ethernet-czarny-p-241935.html



Centrala alarmowa Hub SIM 2G, Ethernet czarny

Cena brutto	**619,99 zł**
Cena netto	**504,06 zł**
Numer katalogowy	**SHAJXCE00000000**
Kod producenta	**Hub Czarny #7559.01.BL1**
Kod EAN	**856963007088**
Gwarancja	**24 mc.**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Połączone urządzenia: 100 Użytkownicy: 50 Pomieszczenia: 50 Grupy: 9 Monitoring wideo: Do 10 kamer lub urządzeń DVR Podłączony ReX: 1 odłączonych syren: do 10 Scenariusze: 5 Protokół radiowy Jeweller: Zasięg komunikacji z czujnikami - do 2000 m w otwartym**
Procesor	**ARM**
Bezpieczeństwo	**Zabezpieczenie przed oszustwem Wykrywanie zakłóceń Odporność na manipulację**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: od +5° do +40°**
Zasilanie	**110-250 V z sieci zasilania lub 12 V podczas używania modułu zasilania 12V PSU do Hub/Hub Plus/ReX Wbudowana bateria zapasowa: litowo-jonowa 2 h Do 15 godzin działania offline przy wyłączonej sieci Ethernet Zużycie energii z sieci - 10 W**
Waga	**350**
Wymiary	**163 x 163 x 36 mm**
Pozostałe parametry	**Obługiwana aplikacja mobilna: iOS 11.0, Android 4.4 i nowszy Kanały komunikacji: Ethernet, GSM (850/900/1800/1900 MHz) Obsługa karty SIM: Micro SIM 2G Sygnał alarmowy: Czas przekazania: 0.15 s Rodzaje powiadomień: SMS, połączenie telefoniczne, powiadomien**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Hub
Radiowa jednostka centralna z modułami GSM i Ethernet

Inteligentna centrala sterująca Hub jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa Ajax. Centrala monitoruje pracę wszystkich czujników Ajax i natychmiast wysyła sygnał alarmowy do właściciela i centralnej stacji monitorującej.

- Uwierzytelnianie zapobiegające fałszerstwu
- Wykrywanie zagłuszania i szyfrowanie kanałów komunikacji
- Alarm po wykryciu manipulacji
- Wykorzystuje GSM lub Ethernet do wysyłania alarmów do agencji ochrony i właściciela systemu
- Wysyła powiadomienie w przypadku awarii energii elektrycznej i działa do 15 godzin na baterii zapasowej
- Sprawdza status czujników co 12 sekund lub częściej

Zasada działania
Zbiera informacje o pracy czujników w postaci zaszyfrowanej, analizuje dane i w przypadku alarmu informuje o niebezpieczeństwie właściciela systemu i stację monitorowania alarmów w przeciągu milisekund.

Funkcje
Wykorzystuje technologię radiową Jeweller do monitorowania działania czujników i szybkiego reagowania na niebezpieczeństwo. Przełącza cały system na czyste częstotliwości podczas zagłuszania. Jest chroniony przed wirusami na poziomie oprogramowania.

Instalacja i montaż
Hub jest gotowy do pracy po wyjęciu z pudełka, konfigurowany za pomocą aplikacji mobilnej, a czujniki podłącza się jednym kliknięciem. Urządzenie można łatwo zamontować w kilka minut za pomocą uchwytu SmartBracket.

Bezpieczna automatyzacja domu i biura
Użyj scenariuszy Ajax, aby nauczyć system alarmowy nie tylko zgłaszania zagrożeń, lecz także aktywnego zapobiegania. Dostosuj tryb nocny według harmonogramu, wyłącz oświetlenie w biurze podczas uzbrojenia, zaprogramuj lampy, aby włączały się w przypadku wykrycia intruza przez zewnętrzne czujniki ruchu, zastosuj automatyczny system zapobiegania zalaniu. System kontynuuje realizację scenariuszy nawet w przypadku utraty łączności z Ajax Cloud.

- Reakcje alarmu
- Zaplanowane działania
- Reakcje po zmianie trybu ochrony

Model dostępny także w kolorze białym SHAJXCE10000000.