

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/centrala-hub-plus-2xsim-3g-2g-ethernet-wi-fi-czarny-p-241940.html>



Centrala Hub Plus 2xSIM, 3G/2G, Ethernet, Wi-Fi, czarny

Cena brutto	1 736,99 zł
Cena netto	1 412,19 zł
Numer katalogowy	SHAJXCE10000001
Kod producenta	Hub Plus Czarny #11790.01.BL1
Kod EAN	0856963007606
Procesor	ARM
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie przed oszustwem Wykrywanie zakłóceń i powiaodmienia Odporność na manipulację
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: Od -10° do + 40°
Zasilanie	110-240 V z sieci lub 12 V podczas używania modułu zasilania 12V PSU do Hub/Hub Plus/ReX Wbudowana bateria zapasowa: litowo-jonowa 2 h - Do 16 godzin pracy na baterii przy wyłączonych połączeniach Ethernet i Wi-Fi Zużycie prądu z sieci - 10 W
Waga	350
Akcesoria w zestawie	Inteligentny panel sterowania Ajax Hub Plus Panel montażowy SmartBracket Kabel zasilania Kabel Ethernet Zestaw instalacyjny Instrukcja użytkownika
Wymiary	163 x 163 x 36 mm
Pozostałe parametry	Obsługiwana aplikacja mobilna: iOS 11.0, Android 4.4 i nowszy Kanały komunikacji: 2 karty SIM; 2G (900/1800 MHz); 3G (WCDMA 900/2100 (B8/B1)); Wi-Fi 2.4 GHz (802.11 b/g/n); Ethernet Czas przekazania sygnału alarmowego: 0,15 s Rodzaje powiadomień:SMS, połą
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Gwarancja	24 mc.
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	Połączone urządzenia: 150 Monitoring wideo: Do 50 kamer lub urządzeń DVR Użytkownicy: 99 Pomieszczenia: 50 Grupy: 25 Podłączony ReX: 5 odłączonych

Opis produktu

Hub Plus

Inteligentny panel sterowania systemu alarmowego z modułami Wi-Fi i Ethernet i z dwiema kartami SIM

Inteligentna centrala drugiej generacji z czterema kanałami komunikacyjnymi, nowym, wydajnym procesorem, trzykrotnie większą ilością pamięci RAM i podwójną ilością pamięci flash. Hub Plus monitoruje działanie wszystkich czujników Ajax i natychmiast ostrzega właściciela systemu i agencję ochrony o alarmach.

- Uwierzytelnianie zapobiegające fałszerstwu
- Wykrywanie zagłuszania i szyfrowanie kanałów komunikacji
- Alarm po wykryciu manipulacji
- Wykorzystuje Wi-Fi, Ethernet, WCDMA i GSM, aby wysyłać alarmy do centralnej stacji monitorowania oraz właściciela systemu
- Wysyła powiadomienie w przypadku awarii energii elektrycznej i działa do 16 godzin z baterii zapasowej
- Sprawdza status czujników co 12 sekund lub częściej

Chroni na dużych obszarach

Hub Plus jest zaprojektowany do ochrony dużych obiektów z dużą liczbą pokoi i osób. Nowy wydajny procesor i zwiększona pamięć poprawiły możliwości centrali: do Hub Plus można podłączyć do 150 czujników i 50 kamer, dodać 99 użytkowników i utworzyć 25 stref do zarządzania bezpieczeństwem obszaru.

Wykorzystuje wszystkie możliwe metody transmisji alarmów

Hub Plus jest absolutnym liderem pod względem liczby kanałów komunikacji: centrala jest połączona z Internetem przez Wi-Fi, Ethernet, WCDMA i GSM. Wszystkie te metody razem zapewniają wyjątkowo stabilne połączenie i natychmiastowe wysyłanie alarmu do właściciela systemu i agencji ochrony.

- Alarm przez połączenie telefoniczne, SMS i powiadomienia push
- Zsynchronizowane działanie wszystkich kanałów komunikacji
- Bezpośrednie połączenie z centralnymi stacjami monitorowania

Stabilność zwiększona 4 razy

Hub Plus jest wyposażony w moduł GSM z dwoma gniazdami kart SIM obsługującymi sieci 2G i 3G. Teraz możesz używać kart SIM dwóch różnych operatorów bez ryzyka utraty łączności. Hub natychmiast przełącza się między sieciami 2G i 3G. Jeśli jedna karta SIM nie odpowiada, druga jest aktywowana automatycznie.

Większa niezawodność

Hub Plus umożliwia zdublowanie połączenia z Internetem poprzez podłączenie centrali do sieci dwóch niezależnych dostawców: głównego przez Ethernet i zapasowego przez Wi-Fi. Jeśli połączenie jednego z dostawców ulegnie awarii, hub pozostanie w kontakcie i będzie nadal monitorować sytuację w obiekcie.

Bezpieczna automatyzacja domu i biura

Użyj scenariuszy Ajax, aby nauczyć system alarmowy nie tylko zgłaszania zagrożeń, lecz także aktywnego zapobiegania. Dostosuj tryb nocny według harmonogramu, wyłącz oświetlenie w biurze podczas uzbrojenia, zaprogramuj lampy, aby włączały się w przypadku wykrycia intruza przez zewnętrzne czujniki ruchu, zastosuj automatyczny system zapobiegania zalaniu. System kontynuuje realizację scenariuszy nawet w przypadku utraty łączności z Ajax Cloud.

- Reakcje alarmu
- Zaplanowane działania
- Reakcje po zmianie trybu ochrony

Intuicyjna konfiguracja i instalacja

Hub Plus posiada moduł Wi-Fi, więc nie musisz ciągnąć kabli, aby połączyć się z routerem. Centrala jest gotowa do pracy po wyjęciu z pudełka, konfigurowana za pomocą aplikacji mobilnej, a czujniki podłącza się jednym kliknięciem. Urządzenie można łatwo zamontować w kilka minut za pomocą uchwytu SmartBracket.

- Montaż w 5 minut
- W dowolnym pomieszczeniu w zasięgu sygnału Wi-Fi
- Aplikacja mobilna do konfiguracji i testowania



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Model dostępny także w kolorze białym SHAJXCE00000001