Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-be-quiet-dark-rock-pro-5-kompatybilny-intel-1700-1200-1150-1151-1155-oraz-amd-am5-a-p-296640.html



Chłodzenie BE QUIET! DARK ROCK PRO 5 kompatybilny Intel (1700, 1200, 1150, 1151, 1155) oraz AMD (AM5, AM4)

Cena brutto	**415,99 zł**
Cena netto	**338,20 zł**
Numer katalogowy	**CHLBEQZEW0019**
Kod producenta	**BK036**
Kod EAN	**4260052190746**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**UL ECOLOGO,Triman**
Wysokość produktu	**168 mm**
Szerokość produktu	**136 mm**
Głębokość produktu	**145 mm**
Złącze wentylatora	**4-pin**
Wysokość opakowania	**220 mm**
Wysokość chłodnicy	**16,8 cm**
Waga wraz z opakowaniem	**1,74 kg**
Waga produktu	**1,29 kg**
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	**300000 h**
Szerokość opakowania	**180 mm**
Szerokość chłodnicy	**13,6 cm**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1200 (Socket H5),Socket AM4,Gniazdo AM5,LGA 1155 (Socket H2),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),LGA 1700**
Natężenie wentylatora	**12 V**
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	**Tak**
Minimalna prędkość wentylatora	**1300 RPM**
Maksymalna prędkość wentylatora	**1500 RPM**
Grubość wentylatora	**2,5 cm**
Głębokość opakowania	**202 mm**
Głębokość chłodnicy	**11,9 cm**

Kolor produktu	**Czarny**
Przeznaczenie	**Procesor**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS07: Substancje drażniące,GHS05: Substancje korodujące metale,GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska**
Średnica czaszy wentylatora	**120/135 mm**
Ostrzeżenia	**Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.,Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji.,Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodo**
Wysokość kartonu dostawczego	**46,7 cm**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Certyfikaty zgodności	**UKCA,WEEE,CE,cTUVus,RoHS**
Wymiary wentylatora 2 (SxGxW)	**120 x 120 x 25 mm**
Szerokość kartonu dostawczego	**38 cm**
Ilość sztuk	**1**
Długość kartonu do wysyłki	**62,5 cm**
Prędkość obrotowa wentylatora 2 (min.)	**1700 RPM**
Poziom hałasu (niska prędkość)	**8,9 dB**
Prędkość obrotowa wentylatora 2 (maks.)	**2000 RPM**
Średnica ciepłowodów	**6 mm**
Technologia łożyskowania wentylatora	**Łożysko dynamiki płynów (FDB)**
Materiał statecznika	**Aluminium**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**22,1 kg**
Ilość ciepłowodów	**7**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**12 szt.**
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	**135 x 135 x 25 mm**
Tworzywo płyta podstawy	**Miedź**
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	**23,3 dB**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Termiczny układ zasilania (TDP)	**270 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M