

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-be-quiet-pure-loop-2-fx-280-2x140mm-p-280579.html>

## CHŁODZENIE BE QUIET! Pure Loop 2 FX 280 2x140mm



Cena brutto	<b>576,99 zł</b>
Cena netto	<b>469,10 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CHLBEQZEW0016</b>
Kod producenta	<b>BW014</b>
Kod EAN	<b>4260052189030</b>
Złącze pompy	<b>4-pin</b>
Wysokość opakowania	<b>205 mm</b>
Wysokość chłodnicy	<b>31,7 cm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,35 kg</b>
Waga produktu	<b>1,29 kg</b>
Tworzywo chłodnicy	<b>Aluminium</b>
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	<b>60000 h</b>
Szerokość opakowania	<b>152 mm</b>
Szerokość chłodnicy	<b>14 cm</b>
Oświetlenie LED	<b>Tak</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>LGA 2011-v3 (Socket R),LGA 2066,LGA 1155 (Socket H2),Gniazdo AM5,LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),Socket AM4,LGA 1200 (Socket H5),LGA 2011 (Socket R),LGA 1700</b>
Natężenie wentylatora	<b>12 V</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące,GHS05: Substancje korodujące metale</b>
Natężenie pompy	<b>5 V</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących; ryzyko wycieku i korozji.,Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.,Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodo</b>
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	<b>Tak</b>

Typ złącza LED	<b>3-pin</b>
Maksymalna prędkość wentylatora	<b>2200 RPM</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Głębokość opakowania	<b>365 mm</b>
Technologia łożyskowania wentylatora	<b>Łożysko typu rifle</b>
Głębokość chłodnicy	<b>2,7 cm</b>
Koncentrator w zestawie	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	<b>15,6 kg</b>
Przeznaczenie	<b>Procesor</b>
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	<b>6 szt.</b>
Kolor podświetlenia	<b>Wielokolorowy</b>
Tworzywo płyta podstawy	<b>Miedź</b>
Długość kabla	<b>0,5 m</b>
Średnica czaszy wentylatora	<b>14 cm</b>
Wysokość kartonu dostawczego	<b>50,8 cm</b>
Napięcie LED	<b>5 V</b>
Liczba wentylatorów	<b>2 wentylatory</b>
Szerokość kartonu dostawczego	<b>29,6 cm</b>
Poziom hałasu (niska prędkość)	<b>10,8 dB</b>
Długość kartonu do wysyłki	<b>65,8 cm</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Prędkość motora pompy (minimalna)	<b>4000 RPM</b>
Pasta termoprzewodząca	<b>Tak</b>
Prędkość motora pompy (maksymalna)	<b>5500 RPM</b>
Prędkość motora pompy	<b>5500 RPM</b>
Długość tuby	<b>40 cm</b>
Prąd wentylatora	<b>0,39 A</b>
Pobór mocy wentylatora	<b>4,68 W</b>
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	<b>140 x 140 x 25 mm</b>
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	<b>32,8 dB</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Złącze wentylatora	<b>4-pin</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: G036M