

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-cpu-be-quiet-pure-rock-slim-2-p-220396.html>

Chłodzenie CPU be quiet! PURE ROCK SLIM 2

Cena brutto	113,99 zł
Cena netto	92,67 zł
Numer katalogowy	CHLBEQCPU0023
Kod producenta	BK030
Kod EAN	4260052188453
Odpowiedni dla	Procesor
Ilość na paczkę	1 szt.
Termiczny układ zasilania (TDP)	130 W
Podręcznik użytkownika	Tak
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	80000 h
Wysokość produktu	135 mm
Szerokość produktu	97 mm
Głębokość produktu	58 mm
Złącze wentylatora	4-pin
Wysokość opakowania	159 mm
Waga wraz z opakowaniem	600 g
Waga produktu	385 g
Tworzywo chłodnicy	Aluminium
Ostrzeżenia	Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia.,Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera.,Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia.
Szerokość opakowania	126 mm
Ilość sztuk	1
Odpowiednie do stylów okiennych	9,2 cm
Waga kartonu dostawczego	11 kg
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1155 (Socket H2),Socket AM4,Gniazdo AM3,LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),LGA 1200 (Socket H5),Socket AM3+
Głębokość opakowania	159 mm

Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	11 kg
Kolor produktu	Srebrny
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	16 szt.
Przeznaczenie	Procesor
Tworzywo płyta podstawy	Miedź
Długość kabla	0,46 m
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prędkość obrotowa (max)	2000 RPM
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS,CE
Poziom hałasu (niska prędkość)	13,1 dB
Pobór mocy	3,84 W
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Zestaw do montażu	Tak
Średnica czaszy wentylatora	9,2 cm
Średnica ciepłowodów	6 mm
Wysokość kartonu dostawczego	34 cm
Materiał statecznika	Aluminium
Szerokość kartonu dostawczego	33,4 cm
Ilość ciepłowodów	3
Ilość na karton dostawczy	16 szt.
Liczba łopatek wentylatora	7
Długość kartonu do wysyłki	52,2 cm
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	92 x 92 x 25 mm
Typ łożyska	Łożysko typu rifle
Napięcie znamionowe	12 V
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	25,4 dB
Natężenie znamionowe	0,32 A

Opis produktu

- Gwarancja: G024M