Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-cpu-noctua-nh-l12s-low-profile-p-222873.html



Chłodzenie CPU NOCTUA NH-L12S Low Profile

Cena brutto	**308,99 zł**
Cena netto	**251,21 zł**
Numer katalogowy	**CHLNOCCPU0012**
Kod producenta	**NH-L12S**
Kod EAN	**9010018000054**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Procesor	**Intel® Pentium®,AMD A,Intel® Celeron®**
Prędkość obrotowa z LNA (max)	**1400 RPM**
Zasilanie	**1,56 W**
Poziom hałasu z LNA (max)	**16,8 dB**
Przepływ powietrza z LNA (max)	**70,8 m3/h**
Waga radiatora	**390 g**
Wymiary radiatora (S x G x W)	**128 x 70 x 146 mm**
Materiał statecznika	**Aluminium**
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	**120 x 15 x 120 mm**
Typ łożyska	**Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)**
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	**23,9 dB**
Odpowiedni dla	**Procesor**
Materiały	**Miedź,Aluminium,Nikiel**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**150000 h**
Wysokość produktu	**146 mm**
Szerokość produktu	**128 mm**
Głębokość produktu	**87 mm**
Złącze wentylatora	**4-pin**
Wysokość opakowania	**185 mm**
Adapter o małym hałasie (LNA)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,18 kg**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**10,2 kg**
Waga produktu	**520 g**
Wysokość skrzyni wzorcowej	**400 mm**

(zewnętrznej)	
Szerokość opakowania	**142 mm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**308 mm**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 2011 (Socket R),Gniazdo AM2+,Socket FM2+,Socket FM2,LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),Socket FM1,Socket AM3+,Gniazdo AM2,LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),Socket AM4,LGA 2011-v3 (Socket R),Gniazdo AM3,LGA 2066**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**8 szt.**
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	**Tak**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**330 mm**
Maksymalne ciśnienie powietrza	**1,53 mmH2O**
Średnica czaszy wentylatora	**12 cm**
Głębokość opakowania	**146 mm**
Kolor produktu	**Niklowy,Beżowy**
Przeznaczenie	**Procesor**
Prędkość obrotowa (min)	**450 RPM**
Prędkość obrotowa (max)	**1850 RPM**
Przepływ powietrza	**94,2 m3/h**
Napięcie	**12 V**

Opis produktu

- Gwarancja: F072M