Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-cpu-noctua-nh-u12s-chromax-black-multi-socket-p-222883.html



# Chłodzenie CPU NOCTUA NH-U12S chromax.black MULTI-Socket

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **415,99 zł** |
| Cena netto | **338,20 zł** |
| Numer katalogowy | **CHLNOCCPU0022** |
| Kod producenta | **NH-U12S CH.BK** |
| Kod EAN | **9010018000177** |
| Waga wraz z opakowaniem | **1,44 kg** |
| Waga produktu | **755 g** |
| Szerokość opakowania | **169 mm** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Obsługiwane gniazda procesora | **LGA 2011 (Socket R),Gniazdo AM2+,Socket FM2,LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 2011-v3 (Socket R),Gniazdo AM3,Socket AM4,LGA 2066,Socket AM3+,Gniazdo AM2,Socket AM1,Socket FM1,Socket FM2+** |
| Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie | **Tak** |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | **2,61 mmH2O** |
| Głębokość opakowania | **145 mm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |
| Przeznaczenie | **Procesor** |
| Prędkość obrotowa (min) | **300 RPM** |
| Prędkość obrotowa (max) | **1500 RPM** |
| Maksymalne ciśnienie powietrza z LNA | **1,83 mmH2O** |
| Przepływ powietrza | **93,4 m3/h** |
| Tworzywo płyta podstawy | **Miedź** |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | **18,5 kg** |
| Liczba wentylatorów | **1 wentylator** |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | **460 mm** |
| Prędkość obrotowa z LNA (max) | **1200 RPM** |
| Procesor | **Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i5,Intel®** |

| | |
|---|---|
| | **Pentium®,AMD A,Intel® Core™ i9,Intel® Celeron®** |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | **355 mm** |
| Poziom hałasu z LNA (max) | **18,6 dB** |
| Zasilanie | **0,6 W** |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | **12 szt.** |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | **440 mm** |
| Przepływ powietrza z LNA (max) | **74,3 m3/h** |
| Średnica czaszy wentylatora | **12 cm** |
| Waga radiatora | **580 g** |
| Wymiary radiatora (S x G x W) | **125 x 45 x 158 mm** |
| Materiał statecznika | **Aluminium** |
| Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.) | **120 x 120 x 25 mm** |
| Typ łożyska | **Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)** |
| Średni czas do awarii (MTTF) | **150000 h** |
| Napięcie znamionowe | **12 V** |
| Poziom hałasu (wysoka prędkość) | **22,4 dB** |
| Odpowiedni dla | **Procesor** |
| Wysokość produktu | **158 mm** |
| Szerokość produktu | **125 mm** |
| Głębokość produktu | **71 mm** |
| Złącze wentylatora | **4-pin** |
| Wysokość opakowania | **212 mm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: F072M