

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-cpu-thermaltake-contac-9-cl-p049-al09bl-a-am2-am2-am3-am3-am4-fm1-fm2-lga-1150-p-195023.html>



Chłodzenie CPU Thermaltake Contac 9 CL-P049-AL09BL-A (AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 775)

Cena brutto	106,99 zł
Cena netto	86,98 zł
Numer katalogowy	CHLTHECPU0017
Kod producenta	CL-P049-AL09BL-A
Kod EAN	4711246871991
Średnica wentylatora	92 mm
Wysokość	139.5 mm
Typ chłodzenia	Aktywne
Waga	420 g
Liczba heatpipe	3
Model	Chłodnica/wentylator
Typ podłączenia wentylatorów	4-pin PWM
Głośność	15,8-30 dB
Materiał podstawy radiatora	Aluminium
Pobór mocy	1,8 W
Przeznaczenie	Procesor
Prędkość obrotowa (max)	2500 RPM
Powierzchnia styku z CPU	Miedź
Pojemność	Nie dotyczy
Kolor produktu	Aluminiowy,Czarny
Kod producenta	CL-P049-AL09BL-A
Obsługiwane gniazda procesora	Socket AM3+,Gniazdo AM3,Socket FM2,Socket FM1,LGA 1366 (Socket B),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),Socket AM4,Socket 755,LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),Gniazdo AM2,Gniazdo AM2+
Rodzaj	CPU
Waga produktu	420 g

Głębokość produktu	71,6 mm
Wysokość produktu	139,5 mm
Odpowiedni dla	Procesor, Chłodnica/wentylator
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	30 dB
Napięcie znamionowe	12 V
Grubość statecznika	0,4 mm
Maksymalna wydajność chłodzenia w watach	140 W
Średnica ciepłowodów	6 mm
Średnica czaszy wentylatora	9,2 cm
Głębokość	71.6 mm
Zastosowanie	Nie dotyczy
Szerokość	100 mm
Kolor podświetlenia	Brak
Liczba wentylatorów	1 wentylator
Maksymalny przepływ powietrza	40 ft3/min
Zawartość zestawu	Akcesoria do montażu, Instrukcja montażu
Materiał finy	Aluminium
Regulacja obrotów	Tak
Zakres mocy CPU	140 W
Prędkość obrotowa	2500 obr/min
Żywotność	40 000 h
Prędkość obrotowa (min)	1000 RPM
Grubość heatpipe	6 mm
Dodatkowe informacje	Cicha praca, Zapewnia schładzanie szybko nagrzewających się elementów CPU
Maksymalne ciśnienie powietrza	2,28 mmH2O
Socket procesora	AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 775
Odpowiednie do stylów okiennych	9,2 cm
Materiał wykonania	Aluminium, Miedź, Tworzywo sztuczne
Odpowiednia lokalizacja	Procesor
Złącze wentylatora	4-pin
Szerokość produktu	100 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	40000 h
Natężenie znamionowe	0,15 A



Napięcie rozruchu	9 V
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	92 x 92 x 25 mm
Ilość ciepłowodów	3
Materiał statecznika	Aluminium
Poziom hałasu (niska prędkość)	15,8 dB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M