Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-cpu-thermaltake-riing-silent-12-rgb-cl-p052-al12sw-a-am2-am2-am3-am3-am4-fm1-fm2-p-195024.html



Chłodzenie CPU Thermaltake Riing Silent 12 RGB CL-P052-AL12SW-A (AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366

Cena brutto	**185,99 zł**
Cena netto	**151,21 zł**
Numer katalogowy	**CHLTHECPU0018**
Kod producenta	**CL-P052-AL12SW-A**
Kod EAN	**4711246872769**
Kolor produktu	**Czarny,Metaliczny**
Głębokość	**74 mm**
Napięcie rozruchu	**9 V**
Grubość heatpipe	**6 mm**
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	**22 dB**
Powierzchnia styku z CPU	**Miedź**
Natężenie znamionowe	**0,21 A**
Żywotność	**40 000 h**
Odpowiedni dla	**Procesor**
Przeznaczenie	**Procesor**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733080**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Zakres mocy CPU	**150 W**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**40000 h**
Materiał podstawy radiatora	**Aluminium**
Wysokość produktu	**74 mm**
Materiał finy	**Aluminium**
Szerokość produktu	**140 mm**
Typ podłączenia wentylatorów	**4-pin**
Głębokość produktu	**159 mm**
Maksymalny przepływ powietrza	**53 ft3/min**
Złącze wentylatora	**4-pin**
Liczba heatpipe	**4**

Waga wraz z opakowaniem	**944 g**
Kolor podświetlenia	**Wielokolorowy**
Waga produktu	**825 g**
Typ chłodzenia	**Aktywne**
Oświetlenie LED	**Tak**
Zastosowanie	**Nie dotyczy**
Średnica wentylatora	**120 mm**
Odpowiednie do stylów okiennych	**12 cm**
Materiał wykonania	**Aluminium, Miedź, Tworzywo sztuczne**
Obsługiwane gniazda procesora	**LGA 1366 (Socket B),LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),LGA 2011-v3 (Socket R),Gniazdo AM3,LGA 2066,LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),LGA 2011 (Socket R),Gniazdo AM2+,Gniazdo AM2,Socket FM1,Socket FM2,Socket AM4,Socket 755,Socket AM3+**
Rodzaj	**CPU**
Maksymalne ciśnienie powietrza	**1,23 mmH2O**
Socket procesora	**AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, LGA 775**
Kod producenta	**CL-P052-AL12SW-A**
Pojemność	**Nie dotyczy**
Odpowiednia lokalizacja	**Procesor**
Prędkość obrotowa (min)	**300 RPM**
Średnica czaszy wentylatora	**12 cm**
Prędkość obrotowa (max)	**1500 RPM**
Prędkość obrotowa z LNA (max)	**700 RPM**
Poziom hałasu z LNA (max)	**13 dB**
Prędkość obrotowa	**1500 obr/min**
Średnica ciepłowodów	**6 mm**
Pobór mocy	**1,32 W**
Materiał statecznika	**Aluminium**
Regulacja obrotów	**Tak**
Maksymalna wydajność chłodzenia w watach	**150 W**
Głośność	**22 dB**
Ilość ciepłowodów	**4**
Zawartość zestawu	**Akcesoria do montażu**

Grubość statecznika	**0,4 mm**
Liczba łopatek wentylatora	**11**
Liczba wentylatorów	**1 wentylator**
Waga	**825 g**
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	**120 x 120 x 25 mm**
Szerokość	**140 mm**
Typ łożyska	**Hydrauliczny**
Kolor iluminacji	**Wielo**
Wysokość	**159 mm**
Napięcie znamionowe	**12 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M