

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-mag-coreliquid-c240-240-mm-argb-fan-cpu-cooler-p-258977.html>



Chłodzenie MAG CORELIQUID C240 240 mm ARGB Fan CPU Cooler

Cena brutto	457,99 zł
Cena netto	372,35 zł
Numer katalogowy	AWMSIWPWCLC2401
Kod producenta	MAG CORELIQUID C240
Kod EAN	4719072851279
Gwarancja	36 mc.
Technologia chłodzenia	Cieczą
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Radiator (CPU)	Aluminium
Przepływ powietrza	78.73
Prędkość wentylatora (min.)	500
Prędkość wentylatora (maks.)	2000
Wentylator	12 cm
Liczba wentylatorów	2
Poziom hałasu	34.3
Wymiary	Wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm Wymiary radiatora: 276 x 120 x 27 mm Wymiary bloku chłodzenia: 70.5 x 70.5 x 52 mm
Pozostałe parametry	Dane techniczne dotyczące wentylatora Podświetlenie wentylatora: ARGB Ciśnienie tłoczonego przez wentylator powietrza: 2,39 mmH2O Łożyskowanie wentylatora: Dwurzędowe łożysko kulkowe Oczekiwana żywotność wentylatora: 70 000 godzin Napięcie znamionowe went

Opis produktu

BUNTOWNICZY I GODNY UWAGI

Blok wodny systemu chłodzenia cieczą z serii MAG CORELIQUID C charakteryzuje się podświetleniem ARGB rozmieszczonym na dużej powierzchni urządzenia, co sprawia, że chłodzenie to z pewnością nada blasku Twojemu komputerowi. Blok podzielony został na cztery obszary o unikatowej stylistyce przypominającej swoim wyglądem diamentowy szlif. Trzy z tych obszarów mogą rozbliysnąć wyjątkowym światłem, zaś czwarty ozdobiony jest naszym dumnym emblematem z logo MSI.

KOMPATYBILNY Z LGA 1700

System chłodzenia wodą z serii MAG CORELIQUID C zgodny jest fabrycznie z nowym standardem podstawki procesora, socket LGA 1700.



POMPA WBUDOWANA W RADIATOR

Pompę zintegrowano z radiatorem w celu wytłumienia dźwięków i redukcji generowanego hałasu. Dodatkowo, umieszczenie pompy wewnątrz konstrukcji radiatora zwiększyło również żywotność urządzenia, dzięki odsunięciu go od źródła ciepła.

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ROZPRASZANIA CIEPŁA

Rozdzielenie drogi przepływu ciepła wewnątrz radiatora pozwala szybko odprowadzać i rozpraszać ciepło. Schłodzona ciecz jest następnie przepompowywana z powrotem do układu chłodzenia.

SILNIK POMP, ELIMINACJA REZONANSU

Znajdujący się w rdzeniu pompy trwały, trójfazowy silnik generuje minimalne wibracje, co zapewnia długotrwałą pracę urządzenia.

RURKI ZAPOBIEGAJĄCE PAROWANIU

W konstrukcji systemu chłodzenia zastosowano trójwarstwowe rurki połączeniowe wykonane z usieciowanego plastiku. Dodatkowo rurki wzmocniono zewnętrznym opłotem.

SZEROKA KOMPATYBILNOŚĆ

Stylowe i jednocześnie elastyczne w montażu systemy chłodzenia wodą z serii MAG CORELIQUID C zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznej instalacji oraz szerokiej kompatybilności z wieloma płytami głównymi dla platform Intel i AMD.