

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-mag-coreliquid-p360-360-mm-3x-fan-p-258979.html>

Chłodzenie MAG CORELIQUID P360 360 mm 3x FAN

Cena brutto	456,99 zł
Cena netto	371,54 zł
Numer katalogowy	AWMSIWPWCLP3601
Kod producenta	MAG CORELIQUID P360
Kod EAN	4719072851484
Gwarancja	36 mc.
Pozostałe parametry	Dane techniczne dotyczące wentylatora Ciśnienie tłoczonego przez wentylator powietrza: 2,39 mmH2O Łożyskowanie wentylatora: Dwurzędowe łożysko kulkowe Oczekiwana żywotność wentylatora: 70 000 godzin Napięcie znamionowe wentylatora: 12V DC Prąd znamionowy
Akcesoria w zestawie	Kabel rozgałęźnika PWM 1 do 3 x1 Obustronny, 4-pinowy kabel zasilania z wtyczkami Molex (2 linie aktywne) x1 Kabel z tłumikiem zakłóceń elektromagnetycznych x1
Liczba wentylatorów	3
Prędkość wentylatora (maks.)	2000
Przepływ powietrza	78.73
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Technologia chłodzenia	Cieczą
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	Wymiary radiatora: 396 x 120 x 27 mm Wymiary bloku chłodzenia: 70.5 x 70.5 x 52 mm Wymiary wentylatora: 120 x 120 x 25 mm
Poziom hałasu	34.3
Wentylator	12 cm
Prędkość wentylatora (min.)	500
Radiator (CPU)	Aluminium

Opis produktu



NIEPOKORNY I DYSKRETNY

Blok wodny w systemach chłodzenia cieczą z serii MAG CORELIQUID serii P nie jest typową konstrukcją, jakie często można spotkać na rynku. Jest skromny i dyskretny, a jednocześnie bardzo dobry jakościowo. Blok podzielony został na cztery obszary o unikatowej stylistyce przypominającej swoim wyglądem diamentowy szlif, z których trzy charakteryzują się kolorem fortepianowej czerni, zaś czwarty ozdobiony jest naszym dumnym emblematem z logo MSI.

KOMPATYBILNY Z LGA 1700

Systemy chłodzenia wodą z serii MAG CORELIQUID P zgodne są fabrycznie z nowym standardem podstawki procesora, LGA 1700.

POMPA WBUDOWANA W RADIATOR

Pompę zintegrowano z radiatorem w celu wytłumienia dźwięków i redukcji generowanego hałasu. Dodatkowo, umieszczenie pompy wewnątrz konstrukcji radiatora zwiększyło również żywotność urządzenia, dzięki odsunięciu go od źródła ciepła.

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ ROZPRASZANIA CIEPŁA

Rozdzielenie drogi przepływu ciepła wewnątrz radiatora pozwala szybko odprowadzać i rozpraszać ciepło. Schłodzona ciecz jest następnie przepompowywana z powrotem do układu chłodzenia.

SILNIK POMPY ELIMINACJA REZONANSU

Znajdujący się w rdzeniu pompy trwały, trójfazowy silnik generuje minimalne wibracje, co zapewnia długotrwałą pracę urządzenia.

RURKI ZAPOBIEGAJĄCE PAROWANIU

W konstrukcji systemu chłodzenia zastosowano trójwarstwowe rurki połączeniowe wykonane z usieciowanego polimeru. Dodatkowo rurki wzmocniono zewnętrznym opłotem.

SZEROKA KOMPATYBILNOŚĆ

Stylowe i jednocześnie elastyczne w montażu systemy chłodzenia wodą z serii MAG CORELIQUID P zostały zaprojektowane z myślą o bezpiecznej instalacji oraz szerokiej kompatybilności z wieloma płytami głównymi dla platform Intel i AMD.

Kompatybilność z gniazdami dla platformy Intel

- LGA 1150/1151/1155/1156/1200/1700
- LGA 1366/2011/2011-3/2066

Kompatybilność z gniazdami dla platformy AMD

- AM4/FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
- SocketTR4/sTRX4/SP3