Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-procesora-integrator-rgb-am4-p-259022.html



Chłodzenie procesora - Integrator RGB AM4

Cena brutto	**49,99 zł**
Cena netto	**40,64 zł**
Numer katalogowy	**AWSPCWSKRUXAM40**
Kod producenta	**KRX0093**
Kod EAN	**5903018663555**
Gwarancja	**24 mc.**
Technologia chłodzenia	**Powietrzem**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Radiator (CPU)	**Aluminium**
Prędkość wentylatora (min.)	**1000**
Podstawka / Blok CPU	**Aluminium**
Prędkość wentylatora (maks.)	**2800**
Wentylator	**9.2 cm**
Liczba wentylatorów	**1**
Waga	**360**
Wymiary	**122 x 57 x 95 mm**
Pozostałe parametry	**Żywotność wentylatora [min]: 40 000 h Wtyczka zasilania: 4-pin PWM Podświetlenie: ARGB**

Opis produktu

Chłodzenie procesora - Integrator RGB AM4

KRUX Integrator RGB maciupkie chłodzenie pasujące idealnie do minimalistycznych zestawów z nutką ARGB.

Kompaktowe chłodzenie przeznaczone dla podstawki AM4
Chłodzenie powietrzne KRUX Integrator RGB zostało zaprojektowane specjalnie dla podstawki AM4 i komputerów kompaktowych, do których standardowe systemy wieżowe nie wejdą.

Podświetlenie LED ARGB
Mleczny wentylator chłodzenia Integrator RGB został wyposażony w diody ARGB, które zaraz po podłączeniu mienią się różnokolorowym blaskiem. Kontroler jest wbudowany w wentylator, do zasilania wystarczy standardowy przewód zasilający 4-pin, rola użytkownika jest ograniczona do minimum.

Prosty montaż i obsługa
Integrator został od początku zaprojektowany tak aby był jak najprostszy w montażu na platformie AM4. Chłodzenie od razu po wyjęciu z opakowania jest gotowe do montażu na swoje nowe miejsce, dzięki wsparciu dla standardowego systemu montażu AMD, nie trzeba używać żadnych dodatkowych montaży bądź dystansów. Pasta termoprzewodząca jest preaplikowana i znajduje się już na podstawie. Po zamocowaniu chłodzenia, wystarczy podłączyć jeden przewód i cieszyć się nowym chłodzeniem z ARGB.

Wentylator 92 mm z kontrolą obrotów PWM

Za schładzanie całej konstrukcji odpowiedzialny jest mleczny wentylator w rozmiarze 92 mm. Po podłączeniu do płyty głównej poprzez złącze 4-pin PWM, użytkowni może sterować obrotami w zakresie od 1000 do 2800 10% obr./min.