Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-procesora-integrator-rgb-lga1700-p-259023.html



Chłodzenie procesora - Integrator RGB LGA1700

Cena brutto	**49,99 zł**
Cena netto	**40,64 zł**
Numer katalogowy	**AWSPCWSKRUXINTE**
Kod producenta	**KRX0135**
Kod EAN	**5903018666433**
Prędkość wentylatora (maks.)	**2800**
Wentylator	**9.2 cm**
Liczba wentylatorów	**1**
Waga	**273**
Pozostałe parametry	**Żywotność wentylatora [min]: 40 000 h Wtyczka zasilania: 4-pin PWM Podświetlenie: ARGB**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Technologia chłodzenia	**Powietrzem**
Rodzaj chłodzenia	**Aktywne**
Radiator (CPU)	**Aluminium**
Prędkość wentylatora (min.)	**1000**
Podstawka / Blok CPU	**Aluminium**

Opis produktu

KRUX Integrator RGB LGA1700 kompaktowe, aczkolwiek wydajne chłodzenie pasujące z nutką RGB idealnie do minimalistycznych zestawów komputerowych, wyposażonych w procesory Intel z socketem LGA1700.

Kompaktowe chłodzenie przeznaczone dla podstawki LGA1700

Chłodzenie powietrzne KRUX Integrator RGB LGA1700 zostało zaprojektowane specjalnie dla podstawki Intela LGA1700. Domeną tego chłodzenia są jednostki kompaktowe.

Podświetlenie LED ARGB

Mleczny wentylator chłodzenia Integrator RGB LGA1700 został wyposażony w diody ARGB, które zaraz po podłączeniu mienią się różnokolorowym blaskiem. Kontroler jest wbudowany w wentylator, do zasilania wystarczy standardowy przewód 4-pin.

Prosty montaż i obsługa

Integrator został od początku zaprojektowany tak aby był jak najprostszy w montażu na płytach głównych wyposażonych w socket LGA1700. Chłodzenie od razu po wyjęciu z opakowania jest gotowe do montażu na swoje nowe miejsce, dzięki wsparciu dla standardowego systemu montażu od Intela, nie trzeba używać żadnych dodatkowych elementów. Pasta termoprzewodząca jest preaplikowana i znajduje się już na podstawie. Po zamocowaniu chłodzenia, wystarczy podłączyć jeden przewód i cieszyć się nowym chłodzeniem z ARGB.

Wentylator 92 mm z kontrolą obrotów PWM

Za schładzanie całej konstrukcji odpowiedzialny jest mleczny wentylator w rozmiarze 92 mm. Po podłączeniu do płyty głównej poprzez złącze 4-pin PWM, użytkowni może sterować obrotami w zakresie od 1000 do 2800 10% obr./min