

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-light-loop-360mm-black-p-338385.html>

Chłodzenie wodne BE QUIET! Light Loop 360mm Black



Cena brutto	582,99 zł
Cena netto	473,98 zł
Numer katalogowy	CHLBEQZEW0025
Kod producenta	BW022
Kod EAN	4260052191132
Prąd wentylatora	0,45 A
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	36,8 dB
Złącze wentylatora	4-pin
Złącze pompy	4-pin
Wysokość opakowania	137 mm
Wysokość chłodnicy	39,7 cm
Waga wraz z opakowaniem	2,6 kg
Waga produktu	1,48 kg
Tworzywo chłodnicy	Aluminium
Piktogram(y) zagrożenia	GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące,GHS05: Substancje korodujące metale
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	60000 h
Ostrzeżenia	Unikaj kontaktu z cieczą chłodzącą; może powodować podrażnienia skóry i oczu.,Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika; utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów elektronicznych.,Nie zginaj i nie uszkadzaj przewodów chłodzących
Szerokość opakowania	205 mm
Certyfikaty zgodności	WEEE,UKCA,CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Szerokość chłodnicy	12 cm
Typ złącza LED	3-pin
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ilość sztuk	1
Oświetlenie LED	Tak

Okres gwarancji	3 lat(a)
Technologia łożyskowania wentylatora	łożysko typu rifle
Obsługiwane gniazda procesora	Gniazdo AM5,LGA 1155 (Socket H2),LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),Socket AM4,LGA 1200 (Socket H5),LGA 1700,Intel LGA1851
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	11,3 kg
Natężenie wentylatora	12 V
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	4 szt.
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	Tak
Tworzywo płyta podstawy	Miedź
Maksymalne ciśnienie powietrza	2,51 mmH2O
Maksymalna prędkość wentylatora	2100 RPM
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Głębokość opakowania	448 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman
Głębokość chłodnicy	5,2 cm
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Kolor produktu	Czarny
Wysokość kartonu dostawczego	46 cm
Przeznaczenie	Procesor
Szerokość kartonu dostawczego	30 cm
Maksymalny przepływ powietrza	61,8 ft3/min
Długość kartonu do wysyłki	47 cm
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Prędkość motora pompy (minimalna)	1500 RPM
Długość kabla	0,5 m
Prędkość motora pompy (maksymalna)	2900 RPM
Przepływ powietrza	105,1 m3/h
Długość tuby	40 cm
Certyfikaty	CE, FCC, UKCA, RoHS, WEEE, Triman
Wysokość bloku wodnego	7,5 cm
Pobór mocy wentylatora	5,4 W
Szerokość bloku wodnego	9,4 cm

Liczba wentylatorów	3 wentylatory
Głębokość bloku wodnego	8,2 cm
Liczba łopatek wentylatora	9
Poziom hałasu (niska prędkość)	17,2 dB
Dołączone śruby	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	120 x 120 x 25 mm
Prędkość motora pompy	2900 RPM
Napięcie znamionowe	12 V

Opis produktu

- Gwarancja: G036M