

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-wodne-be-quiet-silent-loop-3-420mm-bw026-p-345880.html>

## Chłodzenie wodne BE QUIET! SILENT LOOP 3 - 420mm BW026



Cena brutto	<b>655,99 zł</b>
Cena netto	<b>533,33 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CHLBEQZEW0031</b>
Kod producenta	<b>BW026</b>
Kod EAN	<b>4260052192559</b>
Poziom hałasu (niska prędkość)	<b>19,4 dB</b>
Tworzywo chłodnicy	<b>Aluminium</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	<b>300000 h</b>
Pasta termoprzewodząca	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>204 mm</b>
Prędkość motora pompy	<b>3500 RPM</b>
Szerokość chłodnicy	<b>14 cm</b>
Prąd wentylatora	<b>0,3 A</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Pobór mocy wentylatora	<b>3,6 W</b>
Oświetlenie LED	<b>Tak</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>LGA 1155 (Socket H2),Socket AM4,Socket TR4,LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),LGA 1200 (Socket H5),Gniazdo AM5,LGA 1700,Intel LGA1851,Socket TR5</b>
Natężenie wentylatora	<b>12 V</b>
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	<b>Tak</b>
Maksymalne ciśnienie powietrza	<b>2,36 mmH2O</b>
Maksymalna prędkość wentylatora	<b>1900 RPM</b>
Głębokość opakowania	<b>499 mm</b>
Głębokość chłodnicy	<b>45,7 cm</b>
Certyfikaty zgodności	<b>UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),WEEE,CE,RoHS</b>
Typ złącza LED	<b>3-pin</b>

Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Przeznaczenie	<b>Procesor</b>
Okres gwarancji	<b>3 lat(a)</b>
Maksymalny przepływ powietrza	<b>78,4 ft3/min</b>
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	<b>14,8 kg</b>
Kolor podświetlenia	<b>Wielokolorowy</b>
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	<b>4 szt.</b>
Długość kabla	<b>0,5 m</b>
Tworzywo płyta podstawy	<b>Miedź</b>
Przepływ powietrza	<b>133,2 m3/h</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>Triman</b>
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	<b>120 x 120 x 25 mm</b>
Średnica czaszy wentylatora	<b>14 cm</b>
Typ łożyska	<b>Łożysko dynamiki płynów (FDB)</b>
Liczba wentylatorów	<b>3 wentylatory</b>
Wysokość kartonu dostawczego	<b>33,6 cm</b>
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	<b>34,3 dB</b>
Szerokość kartonu dostawczego	<b>42,4 cm</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>475 mm</b>
Długość kartonu do wysyłki	<b>51,1 cm</b>
Szerokość produktu	<b>140 mm</b>
Wspornik(i) CPU	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>52 mm</b>
Prędkość motora pompy (minimalna)	<b>1700 RPM</b>
Złącze wentylatora	<b>4-pin</b>
Prędkość motora pompy (maksymalna)	<b>3500 RPM</b>
Złącze pompy	<b>4-pin</b>
Długość tuby	<b>40 cm</b>
Wysokość bloku wodnego	<b>9,35 cm</b>
Wysokość opakowania	<b>154 mm</b>
Szerokość bloku wodnego	<b>8 cm</b>
Wysokość chłodnicy	<b>2,7 cm</b>
Głębokość bloku wodnego	<b>5,6 cm</b>

---

Waga wraz z opakowaniem	<b>3,3 kg</b>
Napięcie LED	<b>5 V</b>
Waga produktu	<b>2,01 kg</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M