Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:37

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-wodne-cooler-master-masterliquid-lite-240-mlw-d24m-a20pw-r1-2-wentylatory-x-120-mm-p-194948.html



Chłodzenie wodne Cooler Master Masterliquid lite 240 MLW-D24M-A20PW-R1 (2 wentylatory x 120 mm)

Cena brutto	**283,99 zł**
Cena netto	**230,89 zł**
Numer katalogowy	**CHLCOLZEW0011**
Kod producenta	**MLW-D24M-A20PW-R1**
Kod EAN	**4719512063200**
Natężenie wentylatora	**12 V**
Natężenie pompy	**12 V**
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	**Tak**
Minimalna prędkość wentylatora	**650 RPM**
Maksymalne ciśnienie powietrza	**2,34 mmH2O**
Maksymalna prędkość wentylatora	**2000 RPM**
Grubość wentylatora	**2,5 cm**
Głębokość opakowania	**327 mm**
Głębokość chłodnicy	**27,7 cm**
Ilość sztuk	**1**
Kolor produktu	**Czarny**
Odpowiednia lokalizacja	**Procesor**
Ilość	**1**
Średnica czaszy wentylatora	**12 cm**
Przeznaczenie	**Procesor**
Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.)	**120 x 120 x 25 mm**
Maksymalny przepływ powietrza	**66,7 ft3/min**
Odpowiedni dla	**Procesor**
Typ chłodzenia	**Wodne**
Zastosowanie	**Nie dotyczy**
Ilość na paczkę	**1 szt.**
Średnica wentylatora	**120 mm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84733080**

Rodzaj	**Wodne**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Złącze wentylatora	**4-pin**
Socket procesora	**AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, LGA 775**
Złącze pompy	**3-pin**
Kod producenta	**MLW-D24M-A20PW-R1**
Wysokość opakowania	**141 mm**
Radiator	**Tak**
Wysokość chłodnicy	**2,7 cm**
Głośność	**30 dB**
Wbudowany wentylator	**Tak**
Waga produktu	**1,14 kg**
Waga wraz z opakowaniem	**1,82 kg**
Tworzywo chłodnicy	**Aluminium**
Liczba wentylatorów	**2 wentylatory**
Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF)	**160000 h**
Średni czas wytrzymałosci pompy (MTTF)	**70000 h**
Szerokość opakowania	**280 mm**
Szerokość chłodnicy	**12 cm**
Poziom hałasu wentylatora (min)	**6 dB**
Poziom hałasu wentylatora (max)	**30 dB**
Poziom hałasu pompy	**15 dB**
Odpowiednie do stylów okiennych	**12 cm**
Obsługiwane gniazda procesora	**Socket FM2,Socket AM4,Gniazdo AM2,LGA 2011-v3 (Socket R),Gniazdo AM3,LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),Socket FM1,Socket FM2+,LGA 2011 (Socket R),Gniazdo AM2+,LGA 1151 (Socket H4),LGA 775 (Socket T),LGA 1150 (Socket H3),LGA 2066,LGA 1366 (Socket B)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M