Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/chlodzenie-wodne-pc-enermax-liqtech-tr4-ii-elc-lttrto360-t-p-332693.html



# Chłodzenie wodne PC Enermax LiqTech TR4 II ELC-LTTRTO360-T

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **795,99 zł** |
| Cena netto | **647,15 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRAN46** |
| Kod producenta | **ELC-LTTRTO360-TBP** |
| Kod EAN | **4713157723666** |
| Szerokość chłodnicy | **39,4 cm** |
| Przewody | **Kabel Y modulatora szerokości impulsów** |
| Poziom hałasu wentylatora (min) | **14 dB** |
| Poziom hałasu wentylatora (max) | **28 dB** |
| Oświetlenie LED | **Tak** |
| Obsługiwane gniazda procesora | **Socket SP3,Socket TR4** |
| Natężenie wentylatora | **12 V** |
| Natężenie pompy | **12 V** |
| Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie | **Tak** |
| Minimalna prędkość wentylatora | **500 RPM** |
| Ostrzeżenia | **Nie dotykaj wentylatora podczas pracy urządzenia.,Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed rozpoczęciem montażu lub demontażu chłodzenia.,Zastosuj odpowiednie środki ostrożności podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia komponentów komputera.** |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | **6,28 mmH2O** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Maksymalna prędkość wentylatora | **2300 RPM** |
| Technologia łożyskowania wentylatora | **Technologia łożyskowa twister** |
| Głębokość opakowania | **207 mm** |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | **11,6 kg** |
| Głębokość chłodnicy | **12 cm** |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | **450 mm** |
| Kolor produktu | **Czarny** |

| | |
|---|---|
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | **475 mm** |
| Przeznaczenie | **Procesor** |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | **4 szt.** |
| Maksymalny przepływ powietrza | **102,17 ft3/min** |
| Kolor podświetlenia | **Wielokolorowy** |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | **295 mm** |
| Przepływ powietrza | **173,59 m3/h** |
| Tworzywo tuby | **Poliamid (PA)** |
| Materiały | **Miedź** |
| Długość tuby | **40 cm** |
| Liczba wentylatorów | **3 wentylatory** |
| Prąd pompy | **400 mA** |
| Wysokość produktu | **54 mm** |
| Zestaw do montażu | **Tak** |
| Szerokość produktu | **312 mm** |
| Pasta termoprzewodząca | **Tak** |
| Głębokość produktu | **140 mm** |
| Prędkość motora pompy | **3000 RPM** |
| Złącze wentylatora | **4-pin** |
| Prąd wentylatora | **0,3 A** |
| Złącze pompy | **3-pin** |
| Minimalny przepływ powietrza | **23,81 ft3/min** |
| Wysokość opakowania | **138 mm** |
| Minimalne ciśnienie powietrza | **0,673 mmH2O** |
| Wysokość chłodnicy | **2,8 cm** |
| Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.) | **120 x 120 x 25 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **2,5 kg** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84733080** |
| Tworzywo chłodnicy | **Aluminium** |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | **500 W** |
| Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF) | **160000 h** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Średni czas wytrzymałosci pompy (MTTF) | **100000 h** |
| Szerokość opakowania | **456 mm** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M