Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cisco-catalyst-c1000-48p-4x-l-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-p-338113.html

Cisco Catalyst C1000-48P-4X-L łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Szary

Cena brutto	**7 397,99 zł**
Cena netto	**6 014,63 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYFE**
Kod producenta	**C1000-48P-4X-L**
Kod EAN	**889728248648**
Wysokość opakowania	**147,6 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**7,18 kg**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Waga produktu	**5,43 kg**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10240**
Szerokość opakowania	**444,5 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Głębokość opakowania	**549,4 mm**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Prąd wejściowy	**0.37 - 0.64 A**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Kolor produktu	**Szary**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Ilość sztuk	**1**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Pełny dupleks	**Tak**
Wpisy multicast IPv6	**1024**
Obsługa PoE	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Wpisy multicast IPv4	**1024**

Typ pamięci	**DRAM**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**1 szt.**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Wpisy IGMP	**1024**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**1 szt.**
Port konsoli	**RJ-45/Mini-USB**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Typ wtyczki zasilającej	**Typu C**
Segment rynku	**Biznes**
Taktowanie procesora	**800 MHz**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Pobór mocy	**35,56 W**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**40,56 W**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 220 V**
Trasa statyczna	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1x,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.1s,IEEE 802.1AX,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad**
Klasyfikacja ruchu	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Prędkość przekazywania	**77,38 Mpps**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Obsługa MIB	**Y**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 4500 m**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**4**

Procesor wbudowany	**Tak**
Liczba tras statycznych	**16**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**15 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Inspekcja ARP	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie przez Internet**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 90%**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 70 °C**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**1452667 h**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Liczba VLANs	**256**
Wysokość produktu	**43,9 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Szerokość produktu	**444,5 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Głębokość produktu	**350 mm**
Funkcje DHCP	**DHCP snooping**
Diody LED	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**370 W**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M