

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/cisco-catalyst-c1300-12xt-2x-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l3-szary-p-369288.html>

## Cisco Catalyst C1300-12XT-2X łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Szary



Cena brutto	<b>5 931,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 822,76 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFIWB</b>
Kod producenta	<b>1734638</b>
Kod EAN	<b>889728521604</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienne</b>
Proxy IGMP	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Typ wtyczki zasilającej	<b>Typu C</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Routing oparty na regułach	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 220 V</b>
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Ilość slotów Modułu SFP+	<b>2</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Typ uwierzytelniania	<b>RADIUS, TACACS+</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Funkcje IPv4 i IPv6	<b>IPv6 SSH,IPv6 SNMP,ICMPv6,IPv6 TFTP,IPv6 Telnet</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Algorytmy planowania kolejki	<b>Weighted Round Robin (WRR)</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-25 - 70 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SSH-2,HTTPS,SSH,SNMPv2,SNMP,SNMPv3</b>
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	<b>1024</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-5 - 50 °C</b>

Obsługa MIB	<b>Y</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>300 mm</b>
Liczba tras statycznych	<b>990</b>
Głębokość produktu	<b>268 mm</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Wysokość opakowania	<b>103,7 mm</b>
Uwierzytelnianie	<b>Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,49 kg</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>2,64 kg</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>3 MB</b>
Szerokość opakowania	<b>355,9 mm</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>402,3 mm</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	<b>Tak</b>
Typ pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1,4 MHz</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>Voice VLAN,Private VLAN</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>280 Gbit/s</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP auto-config,DHCP snooping,DHCP relay,DHCP client,DHCP server</b>
Liczba kolejek	<b>8</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Blokowanie head-of-line (HOL)	<b>Tak</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Wielkość pamięci flash	<b>512 MB</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9000</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>

Warstwa przełącznika	<b>L2/L3</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat5e</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3ae,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.1s,IEEE 802.3z,IEEE 802.1x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3</b>
Wdrożenie QinQ	<b>Selective QinQ</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Ilość portów 10G Ethernet (miedz)	<b>12</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M