

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/cisco-catalyst-c1300-12xt-2x-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l3-szary-p-369288.html>

## Cisco Catalyst C1300-12XT-2X łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Szary



Cena brutto	<b>5 588,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 543,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFIWB</b>
Kod producenta	<b>1734638</b>
Kod EAN	<b>889728521604</b>
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	<b>1024</b>
Funkcje IPv4 i IPv6	<b>ICMPv6,IPv6 TFTP,IPv6 SSH,IPv6 SNMP,IPv6 Telnet</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP server,DHCP relay,DHCP snooping,DHCP client,DHCP auto-config</b>
Typ uwierzytelniania	<b>RADIUS, TACACS+</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	<b>Tak</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Typ wtyczki zasilającej	<b>Typu C</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Ilość portów 10G Ethernet (miedź)	<b>12</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2/L3</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-25 - 70 °C</b>
Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9000</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Taktowanie procesora	<b>1,4 MHz</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>

Głębokość opakowania	<b>402,3 mm</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Waga produktu	<b>2,64 kg</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s</b>
Wysokość opakowania	<b>103,7 mm</b>
Wielkość pamięci flash	<b>512 MB</b>
Szerokość produktu	<b>300 mm</b>
Blokowanie head-of-line (HOL)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-5 - 50 °C</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>280 Gbit/s</b>
Obsługa MIB	<b>Y</b>
Algorytmy planowania kolejki	<b>Weighted Round Robin (WRR)</b>
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	<b>Tak</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>Private VLAN, Voice VLAN</b>
Ilość slotów Modułu SFP+	<b>2</b>
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	<b>Tak</b>
Routing oparty na regułach	<b>Tak</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Proxy IGMP	<b>Tak</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>3 MB</b>
Wdrożenie QinQ	<b>Selective QinQ</b>
Uwierzytelnianie	<b>Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet</b>
Liczba tras statycznych	<b>990</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat5e</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Typ pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 220 V</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>

---

Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Szerokość opakowania	<b>355,9 mm</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,49 kg</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>268 mm</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Liczba kolejek	<b>8</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SSH,SNMPv2,SNMP,SNMPv3,SSH-2,HTTPS</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M