

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/cisco-catalyst-c1300-12xt-2x-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l3-szary-p-369288.html>

Cisco Catalyst C1300-12XT-2X łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Szary



Cena brutto	5 588,99 zł
Cena netto	4 543,89 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRFIWB
Kod producenta	1734638
Kod EAN	889728521604
Źródło zasilania	Prąd przemienne
Routing oparty na regułach	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Przycisk reset	Tak
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Napięcie wejściowe AC	100 - 220 V
Typ uwierzytelniania	RADIUS, TACACS+
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Trasa statyczna	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Funkcje IPv4 i IPv6	ICMPv6,IPv6 TFTP,IPv6 SSH,IPv6 SNMP,IPv6 Telnet
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Algorytmy planowania kolejki	Weighted Round Robin (WRR)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	1024
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 70 °C
Obsługa MIB	Y
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,SNMPv2,SNMP,SNMPv3,SSH-2,HTTPS
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 50 °C

Liczba tras statycznych	990
Wysokość produktu	44 mm
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Szerokość produktu	300 mm
Uwierzytelnianie	Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet
Głębokość produktu	268 mm
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Wysokość opakowania	103,7 mm
Pamięci bufora pakietów	3 MB
Waga wraz z opakowaniem	3,49 kg
obsługuje SSH/SSL	Tak
Waga produktu	2,64 kg
Obsługa Multicast	Tak
Szerokość opakowania	355,9 mm
Limit częstotliwości	Tak
Głębokość opakowania	402,3 mm
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Kolor produktu	Szary
IGMP snooping	Tak
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN, Voice VLAN
Typ przełącznika	Zarządzany
Funkcje DHCP	DHCP server, DHCP relay, DHCP snooping, DHCP client, DHCP auto-config
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Typ pamięci	DDR4-SDRAM
Dublowanie portów	Tak
Przepustowość rutowania/przełączania	280 Gbit/s
Taktowanie procesora	1,4 MHz
Agregator połączenia	Tak
Liczba kolejek	8
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Obsługa sieci VLAN	Tak
Warstwa przełącznika	L2/L3
Obsługiwane typy kabli	Cat5e
Wielkość pamięci flash	512 MB
Wdrożenie QinQ	Selective QinQ

Możliwości montowania w stelażu	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ilość portów 10G Ethernet (miedz)	12
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s
Proxy IGMP	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ wtyczki zasilającej	Typu C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M