Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cisco-catalyst-c1300-12xt-2x-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l3-szary-p-369288.html

Cisco Catalyst C1300-12XT-2X łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Szary



Cena brutto	**7 041,99 zł**
Cena netto	**5 725,20 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFIWB**
Kod producenta	**1734638**
Kod EAN	**889728521604**
Głębokość opakowania	**402,3 mm**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet**
Kolor produktu	**Szary**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**3 MB**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Typ pamięci	**DDR4-SDRAM**
Przepustowość rutowania/przełączania	**280 Gbit/s**
Taktowanie procesora	**1,4 MHz**
Obsługa Multicast	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Limit częstotliwości	**Tak**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
IGMP snooping	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**512 MB**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Voice VLAN,Private VLAN**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP auto-config,DHCP snooping,DHCP relay,DHCP server,DHCP client**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3ae,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3z,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE**

	802.3x,IEEE 802.1s,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an
Dublowanie portów	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Warstwa przełącznika	**L2/L3**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5e**
Przycisk reset	**Tak**
Wdrożenie QinQ	**Selective QinQ**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 220 V**
Ilość portów 10G Ethernet (miedź)	**12**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Proxy IGMP	**Tak**
Typ wtyczki zasilającej	**Typu C**
Procesor wbudowany	**Tak**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 70 °C**
Trasa statyczna	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,HTTPS,SNMPv3,SNMP,SSH-2, SNMPv2**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-5 - 50 °C**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Funkcje IPv4 i IPv6	**IPv6 SNMP,IPv6 SSH,ICMPv6,IPv6 Telnet,IPv6 TFTP**

Szerokość produktu	**300 mm**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted Round Robin (WRR)**
Głębokość produktu	**268 mm**
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	**1024**
Wysokość opakowania	**103,7 mm**
Obsługa MIB	**Y**
Waga wraz z opakowaniem	**3,49 kg**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Waga produktu	**2,64 kg**
Liczba tras statycznych	**990**
Szerokość opakowania	**355,9 mm**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M