

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/cisco-catalyst-c1300-12xt-2x-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-l3-szary-p-369288.html>

## Cisco Catalyst C1300-12XT-2X łącza sieciowe Zarządzany L2/L3 Szary



Cena brutto	<b>5 588,99 zł</b>
Cena netto	<b>4 543,89 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFIWB</b>
Kod producenta	<b>1734638</b>
Kod EAN	<b>889728521604</b>
Routing oparty na regułach	<b>Tak</b>
Źródło zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Ilość slotów Modułu SFP+	<b>2</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 220 V</b>
Typ uwierzytelniania	<b>RADIUS, TACACS+</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
zapobieganie atakom DoS	<b>Tak</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	<b>Tak</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Funkcje IPv4 i IPv6	<b>ICMPv6,IPv6 TFTP,IPv6 SSH,IPv6 SNMP,IPv6 Telnet</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Algorytmy planowania kolejki	<b>Weighted Round Robin (WRR)</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>10 - 90%</b>
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	<b>1024</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-25 - 70 °C</b>
Obsługa MIB	<b>Y</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>SSH,SNMPv2,SNMP,SNMPv3,SSH-2,HTTPS</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-5 - 50 °C</b>

Liczba tras statycznych	<b>990</b>
Wysokość produktu	<b>44 mm</b>
Wielkość tabeli adresów	<b>16000 wejścia</b>
Uwierzetylnianie	<b>Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie przez Internet</b>
Szerokość produktu	<b>300 mm</b>
Protokół drzewa rozpinającego	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>268 mm</b>
Pamięci bufora pakietów	<b>3 MB</b>
Wysokość opakowania	<b>103,7 mm</b>
obsługuje SSH/SSL	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>3,49 kg</b>
Waga produktu	<b>2,64 kg</b>
Obsługa Multicast	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>355,9 mm</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>402,3 mm</b>
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Typ przełącznika	<b>Zarządzany</b>
Funkcje wirtualnej sieci LAN	<b>Private VLAN, Voice VLAN</b>
Zgodny z Jumbo Frames	<b>Tak</b>
Typ pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
Funkcje DHCP	<b>DHCP server, DHCP relay, DHCP snooping, DHCP client, DHCP auto-config</b>
Przepustowość rutowania/przełączania	<b>280 Gbit/s</b>
Taktowanie procesora	<b>1,4 MHz</b>
Dublowanie portów	<b>Tak</b>
Liczba kolejek	<b>8</b>
Agregator połączenia	<b>Tak</b>
Blokowanie head-of-line (HOL)	<b>Tak</b>
Rozszerzenie Jumbo Frames	<b>9000</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Warstwa przełącznika	<b>L2/L3</b>
Obsługiwane typy kabli	<b>Cat5e</b>
Wielkość pamięci flash	<b>512 MB</b>
Wdrożenie QinQ	<b>Selective QinQ</b>

Możliwości montowania w stelażu	<b>Tak</b>
Ilość portów 10G Ethernet (miedź)	<b>12</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Proxy IGMP	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3z, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s</b>
Typ wtyczki zasilającej	<b>Typu C</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M