

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/cisco-cbs220-8p-e-2g-eu-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-bialy-p-331269.html>



## Cisco CBS220-8P-E-2G-EU łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Biały

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Cena brutto                                             | <b>666,99 zł</b>                      |
| Cena netto                                              | <b>542,27 zł</b>                      |
| Numer katalogowy                                        | <b>WLONONWCRAYF7</b>                  |
| Kod producenta                                          | <b>7703091</b>                        |
| Kod EAN                                                 | <b>889728344159</b>                   |
| Pojemność pamięci wewnętrznej                           | <b>256 MB</b>                         |
| Zarządzanie przez stronę www                            | <b>Tak</b>                            |
| Obsługa PoE                                             | <b>Tak</b>                            |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                           | <b>Tak</b>                            |
| Kolor produktu                                          | <b>Biały</b>                          |
| Aktualizacje oprogramowania urządzenia                  | <b>Tak</b>                            |
| Diody LED                                               | <b>Link,System,Działanie,Prędkość</b> |
| Filtrowanie adresów MAC                                 | <b>Tak</b>                            |
| Szerokość produktu                                      | <b>279 mm</b>                         |
| Protokoły zarządzające                                  | <b>SNMP</b>                           |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                        | <b>0 - 50 °C</b>                      |
| Blokowanie head-of-line (HOL)                           | <b>Tak</b>                            |
| Zakres temperatur (przechowywanie)                      | <b>-20 - 70 °C</b>                    |
| Podpora kontroli przepływu                              | <b>Tak</b>                            |
| Zakres wilgotności względnej                            | <b>10 - 90%</b>                       |
| Podstawowe przełączanie RJ-45<br>Liczba portów Ethernet | <b>8</b>                              |
| Przycisk reset                                          | <b>Tak</b>                            |
| Zgodny z Jumbo Frames                                   | <b>Tak</b>                            |
| Ilość slotów Modułu SFP                                 | <b>2</b>                              |
| Rozszerzenie Jumbo Frames                               | <b>9216</b>                           |
| Obsługa MIB                                             | <b>Y</b>                              |
| Agregator połączenia                                    | <b>Tak</b>                            |
| Prędkość przekazywania                                  | <b>14,88 Mpps</b>                     |

|                                                  |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dublowanie portów                                | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)        | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Funkcje DHCP                                     | <b>DHCP client</b>                                                                                                                          |
| Wpisy IGMP                                       | <b>256</b>                                                                                                                                  |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu                 | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Liczba VLANs                                     | <b>256</b>                                                                                                                                  |
| obsługuje SSH/SSL                                | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Protokół drzewa rozpinającego                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Filtrowanie BPDU / Ochrona                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Możliwości montowania w stelażu                  | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Źródło zasilania                                 | <b>Prąd przemieniczny</b>                                                                                                                   |
| Pobór mocy                                       | <b>5,7 W</b>                                                                                                                                |
| Standardy komunikacyjne                          | <b>IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad</b> |
| Typ przełącznika                                 | <b>Zarządzany</b>                                                                                                                           |
| Wielkość pamięci flash                           | <b>64 MB</b>                                                                                                                                |
| Waga produktu                                    | <b>1,18 kg</b>                                                                                                                              |
| Raport zdarzeń systemowych                       | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Głębokość produktu                               | <b>170 mm</b>                                                                                                                               |
| Obsługa sieci VLAN                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Wysokość produktu                                | <b>44 mm</b>                                                                                                                                |
| Automatyczne MDI/MDI-X                           | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                     | <b>SSL/TLS</b>                                                                                                                              |
| Obsługa 10G                                      | <b>Nie</b>                                                                                                                                  |
| Dopuszczalna wilgotność względna                 | <b>10 - 90%</b>                                                                                                                             |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ | <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>                                                                                                       |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)                | <b>85176990</b>                                                                                                                             |
| Przepustowość rutowania/przełączania             | <b>20 Gbit/s</b>                                                                                                                            |
| Zasilacz dołączony                               | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Lista kontrolna dostępu (ACL)                    | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę            | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |
| Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)              | <b>512</b>                                                                                                                                  |
| Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu      | <b>65 W</b>                                                                                                                                 |
| Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)            | <b>Tak</b>                                                                                                                                  |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Emisja ciepła                        | <b>273,43 BTU/h</b> |
| Pobór mocy (max)                     | <b>81,6 W</b>       |
| IGMP snooping                        | <b>Tak</b>          |
| Warstwa przełącznika                 | <b>L2</b>           |
| Liczba grup multyemisji filtrowanych | <b>256</b>          |
| Obsługa Multicast                    | <b>Tak</b>          |
| Pamięci bufora pakietów              | <b>4,1 MB</b>       |
| Wielkość tabeli adresów              | <b>8192 wejścia</b> |
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE)     | <b>8</b>            |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M