Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cisco-cbs220-8p-e-2g-eu-lacza-sieciowe-zarzadzany-l2-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-bialy-p-331269.html



Cisco CBS220-8P-E-2G-EU łącza sieciowe Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Biały

Cena brutto	**666,99 zł**
Cena netto	**542,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAYF7**
Kod producenta	**7703091**
Kod EAN	**889728344159**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**65 W**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Obsługa PoE	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Pobór mocy	**5,7 W**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Blokowanie head-of-line (HOL)	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Warstwa przełącznika	**L2**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Wpisy IGMP	**256**

Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Pobór mocy (max)	**81,6 W**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**64 MB**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Prędkość przekazywania	**14,88 Mpps**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.1x,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ad**
Zasady Listy Kontroli Dostępu (ACL)	**512**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Obsługa MIB	**Y**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
Przycisk reset	**Tak**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Wielkość tabeli adresów	**8192 wejścia**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Pamięci bufora pakietów	**4,1 MB**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Obsługa Multicast	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSL/TLS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Liczba VLANs	**256**
Wysokość produktu	**44 mm**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**256**

Szerokość produktu	**279 mm**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Głębokość produktu	**170 mm**
IGMP snooping	**Tak**
Diody LED	**Link,System,Działanie,Prędkość**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Waga produktu	**1,18 kg**
Emisja ciepła	**273,43 BTU/h**
Kolor produktu	**Biały**
Dublowanie portów	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M