Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cloud-smart-switch-8p-css610-8p-2s-in-p-309848.html

Cloud Smart Switch 8P CSS610-8P-2S+IN



Cena brutto	**903,99 zł**
Cena netto	**734,95 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKSS8P00004A**
Kod producenta	**CSS610-8P-2S+IN**
Kod EAN	**4752224007216**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**2**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**200000**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**162**
Wymagania środowiskowe	**Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 70°C**
Akcesoria w zestawie	**Uchwyty rack dla CSS610-8G-2S+IN Zestaw mocujący K-48 Przewód IEC**
Wymiary	**272 x 216 x 50 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów PoE++	**1**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**12 mc.**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**

Opis produktu

CSS610-8P-2S+IN to jeden z najbardziej wszechstronnych przełączników na rynku. Idealnie pasuje do najróżniejszych konfiguracji: od sieci domowych i małych biur po hotele, centra telefoniczne i tak dalej. Unikalna kombinacja rozmiaru, funkcji i ceny oferuje niewiarygodny potencjał skalowalności.

Dostępne są dwa porty SFP+ do 10-gigabitowej łączności światłowodowej i osiem portów Gigabit Ethernet z obsługą standardu 802.3af/at i pasywnym wyjściem PoE (wystarczy jeden zasilacz, aby zapewnić oba).

W tym przełączniku chodzi o bezproblemowe i łatwe konfiguracje. Kompaktowa obudowa oznacza łatwiejszą wysyłkę i obsługę, a lekki SwOS oznacza łatwiejszą konfigurację. Możesz nawet skonfigurować ten przełącznik w przeglądarce internetowej! Zapewnia wszystkie podstawowe funkcje przełącznika zarządzanego, a nawet więcej: możesz zarządzać przekierowaniem między portami, broadcast storm control, stosować filtry MAC, konfigurować sieci VLAN, odzwierciedlać ruch, stosować ograniczenia przepustowości, a nawet dostosowywać niektóre adresy MAC i Pola nagłówka IP.