

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/clous-router-s-witch-crs310-8g-2s-in-p-351309.html>

## Clous Router S witch CRS310-8G+2S+IN



Cena brutto	<b>868,99 zł</b>
Cena netto	<b>706,50 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUMKKSS1000001A</b>
Kod producenta	<b>CRS310-8G+2S+IN</b>
Kod EAN	<b>4752224008367</b>
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	<b>Brak</b>
Architektura sieci (switche)	<b>GigabitEthernet</b>
Typ obudowy	<b>Rack (Switche/UPS)</b>
Pobór mocy	<b>34</b>
Certyfikaty	<b>CE EAC ROHS</b>
Bezpieczeństwo	<b>IP 20</b>
Wymagania środowiskowe	<b>-40°C do 60°C</b>
Zasilanie	<b>DC jack input Voltage 18-57 V</b>
Wymiary	<b>200 x 206.1 x 44 mm</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Liczba portów PoE++	<b>1</b>
Liczba portów SFP56	<b>Brak</b>
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	<b>8</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Liczba portów PoE+	<b>Brak</b>
Liczba portów COMBO	<b>Brak</b>
Liczba portów 10/100 Mbps	<b>Brak</b>
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	<b>Brak</b>
Liczba portów SFP+	<b>2</b>
Liczba portów SFP	<b>Brak</b>
Liczba portów 10Gb	<b>Brak</b>
Zastosowanie (switche)	<b>Dom i małe biuro (do 16 portów)</b>
Wentylator (switche)	<b>Tak</b>
Klasa przełącznika	<b>Zarządzalny</b>

### Opis produktu

---

CRS310-8G+2S+IN Skorzystaj z niesamowicie szybkiego połączenia 2,5/10 Gigabit i zmodernizuj swoje miejsce pracy! Ten przełącznik może wykorzystać pełny potencjał RouterOS v7: uruchamiać sieci VLAN, ramki Jumbo, agregację łączy, reguły ACL i wiele więcej!

Świat sieci jest w ruchu. Nawet małe biura odchodzą od połączeń gigabitowych na rzecz błyskawicznej łączności 2,5 gigabitowej. Naszym celem jest zapewnienie narzędzi CRS310-8G+2S+IN, dzięki którym wyprzedzisz konkurencję dzięki mocnemu połączeniu ośmiu portów 2,5 Gigabit Ethernet i dwóch portów 10 Gigabit SFP+ w kompaktowym, wydajnym pakiecie! Co więcej, te klatki SFP+ obsługują wiele szybkości transmisji danych: 1G, 2,5G i 10G. W razie potrzeby możesz więc użyć tego przełącznika jako przełącznika 10x 2,5G. Klasyczna elastyczność MikroTika!

Niesamowity układ przełączający Marvell 98DX226S i zintegrowany dwurdzeniowy procesor ARM mogą obsłużyć pełny potencjał RouterOS v7. Uruchamiaj sieci VLAN, ramki Jumbo, agregację łączy, reguły ACL i wiele więcej! Można nawet wykonać routing warstwy 3 z obciążeniem sprzętowym.

Istnieje wiele opcji montażu. Można łatwo zainstalować CRS310-8G+2S+IN w standardowej szafie 19-calowej, korzystając z dostarczonych uchwytów do montażu w szafie. Inną opcją jest zakup zestawu akcesoriów RMK-2/10, który umożliwia zamontowanie dwóch jednostek CRS310 w tej samej przestrzeni rack 1U 19 lub zamontowanie ich w szafie 10. Wybór należy do Ciebie!