Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/clr-m2xt-chlodnica-aluminiowa-pasywna-do-dysku-m-2-ssd-alu-korpus-silikonowe-podkladki-termiczne-p-351155.html



CLR-M2XT Chłodnica aluminiowa pasywna do dysku M.2 SSD, ALU korpus, silikonowe podkładki termiczne, wysokość 24mm

Cena brutto	**58,99 zł**
Cena netto	**47,96 zł**
Numer katalogowy	**NUAXNSOWCLRM2XT**
Kod producenta	**CLR-M2XT**
Kod EAN	**8595247907950**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Waga	**45**
Akcesoria w zestawie	**Chłodnica pasywna, Metalowa rama, 3 szt. podkładek przewodzących ciepło, Materiał montażowy oraz śrubokręt, Uproszczone instrukcje, Zapakowane w pudełku kartonowym.**
Wymiary	**77.5 x 24 x 24 mm**
Pasuje do	**Do jednostronnych i dwustronnych dysków SSD M.2, rozmiar 2280**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

AXAGON CLR-M2XT ALU to pasywna chłodnica aluminiowa przeznaczona do intensywnego chłodzenia wydajnych dysków SSD NVMe M.2. Uniwersalny cooler można wykorzystać do kart M.2 o wymiarach 22 x 80 mm. Dostarczone podkładki odprowadzające ciepło umożliwiają montaż chłodnicy do wszystkich jednostronnych i dwustronnych dysków SSD M.2.

Dzięki całkowitej wysokości 24 mm i wysokości pasywu 20 mm, chłodnicę można umieścić nawet w szafce o ograniczonej przestrzeni. Poprzeczne użebrowanie aluminiowe pasiwu i metalowa rama optymalizują odprowadzanie ciepła z dysku SSD M.2, co może obniżyć temperaturę dysku nawet o 30 °C. Wydłuża to żywotność dysku SSD i zapobiega spowolnieniu prędkości dysku, tzw. Thermal Throttling.

Chłodnica może współpracować nie tylko z adapterami M.2 AXAGON, ale także ze slotami M.2 (NGFF) na płytach głównych itp. Dzięki dużej powierzchni chłodzącej i metalowej ramie skutecznie odprowadza ciepło z obu stron dysku M.2, osiągając w ten sposób maksymalną wydajność chłodzenia. Ten cooler jest jednym znajpotężniejszych modeli coolerów AXAGON ze względu na wysoką wydajność chłodzenia.

Właściwości:
Wspieranie dysków M.2 wszelkich pojemności.
Wsparcie dysków M.2 jednostronnych i dwustronnych.

Wspieranie dysków M.2 o wymiarach 22 x 80 mm.
Wspieranie dysków M.2 SATA (AHCI) oraz NVMe (PCI-Express).
Żebrowany aluminiowy korpus chłodnicy.
Podkładki termoprzewodzące można łączyć w celu zastosowania na dyskach SSD o jedno- i dwustronnej konstrukcji i różnych wysokościach.
Wymiary 77.5 x 24 x 24 mm.
Waga 45 g.

Pakiet zawiera:
Chłodnica pasywna,
metalowa rama,
3 szt. podkładek przewodzących ciepło,
materiał montażowy oraz śrubokręt,
uproszczone instrukcje,
zapakowane w pudełku kartonowym.