Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cre-s2n-czytnik-zewnetrzny-kart-usb-a-3-2-gen-1-2-gniazda-lun-sd-microsd-uhs-i-p-255389.html




# CRE-S2N Czytnik zewnętrzny kart USB-A 3. 2 GEN 1, 2-gniazda lun SD/microSD, UHS-I

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **30,99 zł** |
| Cena netto | **25,20 zł** |
| Numer katalogowy | **AIAXNACRES2N001** |
| Kod producenta | **CRE-S2N** |
| Kod EAN | **8595247906137** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Czytnik Smart Card | **Nie** |
| Interfejs (pamięci) | **USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1** |
| Typ kart pamięci | **SD (Secure Digital)** |
| Standard pamięci SD / CF | **SD (8MB - 4GB)** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | **Linux** |
| Waga | **11** |
| Akcesoria w zestawie | **czytnik kart USB SuperSpeed, osłonę złącza USB, pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia.** |
| Wymiary | **68 x 21 x 10 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

## Opis produktu

Szczupły czytnik kart pamięci USB 3.2 Gen 1 AXAGON CRE-S2N SUPERSPEED obsługuje wszystkie aktualne wersje kart SD i microSD, w tym SDXC i microSDXC o pojemności aż 2TB.

Dzięki interfejsowi USB 3.2. Gen 1 (USB 3.0) czytnik kart osiąga wyższe szybkości transmisyjne w wypadku kart SD UHS-I w przeciwieństwie do czytników kart z interfejsem USB 2.0.

Czytnik kart umożliwia na równoczesną obsługę kard w obu slotach i bezpośrednie kopiowanie między nimi.

Szczupła obudowa czytnika nie zabrania w wykorzystaniu postronnych portów USB komputera. Matowa powierzchnia czytnika ogranicza tworzenie odcisków palców.

Instalacja jest bardzo łatwa - czytnik wprowadzić do portu USB komputera a reszta odbędzie się całkowicie automatycznie.

**Czytnik kart - dwa sloty wspierający poniższe formaty:**
Gniazdo na karty Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash.
Gniazdo na karty SD: Secure Digital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, z

adapter miniSD, Mikro MMC.

**Czytnik wspiera poniższe specyfikacje kart flash:**
SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, do 2GB).
SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, do 32GB).
SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, do 2TB).
MMC i eMMC 3.x/4.0/4.1/4.2 /4.3/4.4/4.5/5.0 (8-bit).
Wsparcie dla aplikacji SD 3.01 i SD Jukebox (funkcje CPRM).
Obsługa technologii Ultra High Speed UHS-I (SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104) osiągającej prędkość do 104 MB/s.
Obsługuje funkcję ECC (Error Correction Code) oraz funkcję CRC (Cyclic Redundancy Check).
2 LUN - w menedżerach plików czytnik jest oznaczony jako dwa dyski twarde.
Obsługa plików w formatach FAT 12/16/32, NTFS, exFAT (FAT 64).

**Dalsze właściwości:**
Interfejs SuperSpeed USB - USB 3.2 Gen 1 (i poprzednich USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0).
Również zgodny z interfejsem USB 3.2 Gen 2, wstecznie kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1.
Obsługuje szybkość transmisji 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed).
Pełna obsługa funkcji Plug and Play oraz Hot Swap.
Przyłączenie za pomocą złącza USB typu A męskie.
Obsługa podłączenia do telefonów ze złączem microUSB poprzez adapter OTG.
Zasilanie czytnika kart USB-bus (bus-power).
Niebieska dioda LED wskazuje połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
Wymiary 68 x 21 x 10 mm.
Masa 11 g.

**Wspierane systemy operacyjne:**
MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i nowsze (wszystkie 32- i 64-bitowe wersje Windowsa są obsługiwane), Mac OS X 10.x i wyższy Linux w wersji 2.4.x lub wyższej, wszystkie wersje systemu Android.
Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadne inne sterowniki nie muszą być instalowane i nie są dostępne.

**Pakiet zawiera:**
czytnik kart USB SuperSpeed,
osłonę złącza USB,
pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia.