Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cre-s3-czytnik-zewnetrzny-kart-usb-a-3-2-gen-1-3-slot-lun-sd-microsd-cf-obsluga-uhs-ii-p-255390.html



CRE-S3 Czytnik zewnętrzny kart USB-A 3. 2 GEN 1, 3-slot lun SD/microSD/CF, obsługa UHS-II

Cena brutto	**86,99 zł**
Cena netto	**70,72 zł**
Numer katalogowy	**AIAXNACRES30001**
Kod producenta	**CRE-S3**
Kod EAN	**8595247906625**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Czytnik Smart Card	**Nie**
Interfejs (pamięci)	**USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1**
Funkcje specjalne	**Czytnik wspiera poniższe specyfikacje kart flash: SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, aż 2GB), SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, aż 32GB). SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, aż 2TB). SD 4.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, a**
Typ kart pamięci	**miniSD**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Windows 11**
Waga	**53**
Akcesoria w zestawie	**czytnik kart USB SuperSpeed, podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA, pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia.**
Wymiary	**68 x 21 x 10 mm Długość kabla na stałe 15 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Aluminiowy czytnik kart pamięciowych 3w1 AXAGON CRE-S3 SUPERSPEED z interfejsem USB 3.2 Gen 1 obsługuje wszystkie aktualne wersje kart SD i microSD, w tym SDXC i microSDXC o pojemności do 2TB. Obsługuje również karty CF o pojemności

do 128PT.

Dzięki interfejsowi USB 3.2. Gen 1 (przed USB 3.0) czytnik kart osiąga wyższe szybkości transmisyjne w przeciwieństwie do czytników kart z interfejsem USB 2.0. Karty UHS-II osiągają prędkości do 156 MB/s (full-duplex) lub 312 MB/s (half-duplex), wsparcie dla starszych kart USH-I (maksymalna prędkość 104 MB/s) jest sprawą oczywistą.

Czytnik kart umożliwia jednoczesną obsługę kart wszystkich slotach oraz bezpośrednie kopiowanie między nimi.

Elegancka, aluminiowa obudowa czytnika ma miękką powierzchnię, która redukuje odciski palców.

Instalacja jest bardzo łatwa - czytnik wprowadzić do portu USB komputera a reszta odbędzie się całkowicie automatycznie. Czytnik jest idealnym akcesorium dla fotoamatorów i profesjonalistów, którzy korzystają z nowoczesnych kart UHS-II, a także CF.

Czytnik kart - trzy sloty wspierający poniższe formaty:
Gniazdo na karty Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash.
Gniazdo na karty SD: Secure Digital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, z adapter miniSD, Mikro MMC.
Gniazdo CF: Compact Flash, CF Typ I.

Czytnik wspiera poniższe specyfikacje kart flash:
SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, aż 2GB),
SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, aż 32GB).
SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, aż 2TB).
SD 4.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, aż 2TB).
MMC i eMMC 3.x/4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/4.5/5.0 (8-bit).
CF 6.0 (UDMA 0 - UDMA 7, aż 128PB).
Wsparcie SD 3.01 i SD Jukebox aplikacji (CPRM funkcja).
Wsparcie Ultra High Speed bus UHS-II (FD156/HD312) prędkość aż 156 MB/s Full Duplex, lub 312 MB/s Half Duplex.
Obsługa technologii Ultra High Speed UHS-I (SDR12/SDR25/SDR50/DDR50/SDR104) osiągającej prędkość do 104 MB/s.
Obsługuje funkcję ECC (Error Correction Code) oraz funkcję CRC (Cyclic Redundancy Check).
3 LUN - w menedżerach plików czytnik jest oznaczony jako trzy dyski twarde.
Obsługa plików w formatach FAT 12/16/32, NTFS, exFAT (FAT 64).

Dalsze właściwości:
Interfejs SuperSpeed USB - USB 3.2 Gen 1 (i przed USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0).
Również zgodny z interfejsem USB 3.2 Gen 2, wstecznie kompatybilny z USB 2.0 i USB 1.1.
Obsługuje szybkość transmisji 5000 / 480 / 12 Mb/s (Superspeed / High / Full speed).
Pełna obsługa funkcji Plug and Play oraz Hot Swap.
Połączenie przez złącze męskie USB typu A.
Wsparcie dla podłączenia telefonów ze złączem microUSB poprzez redukcję OTG.
Wsparcie podłączenia do telefonów ze złączem USB-C za pomocą adaptera USB-C USB-A.
Zasilanie czytnika kart USB-bus (bus-power).
Zielona dioda LED wskazująca przyłączenie do portu USB komputera (świeci trwale) oraz transmisję danych (migotanie).
Wymiary 68 x 21 x 10 mm, długość kabla na stałe 15 cm.
Waga 53 g.

Wspierane systemy operacyjne:
MS Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 i nowsze, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 / 20122 i nowsze (wszystkie 32- i 64-bitowe wersje Windowsa są obsługiwane), Mac OS X 10.x i wyższy Linux w wersji 2.4.x lub wyższej, wszystkie wersje systemu Android.
Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadne inne sterowniki nie muszą być instalowane i nie są dostępne.

Pakiet zawiera:
czytnik kart USB SuperSpeed,
podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
pakowane w pudełku kartonowym z otworem do zawieszenia.