Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cre-x1-czytnik-zewnetrzny-mini-5-slot-all-in-one-p-255392.html



CRE-X1 Czytnik zewnętrzny mini, 5-slot ALL-IN-One

Cena brutto	**30,99 zł**
Cena netto	**25,20 zł**
Numer katalogowy	**AIAXNACREX10001**
Kod producenta	**CRE-X1**
Kod EAN	**8595247901385**
Funkcje specjalne	**W pełni kompatybilny z USB 2.0 i wstecznie kompatybilny z USB 1.1. Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 Mbit/s (full / high speed). Całkowite wsparcie Plug and Play i Hot Swap. Przyłączenie za pomocą złącza USB typu mini B female. W pakiecie redukcja ka**
Typ kart pamięci	**miniSD**
Standard pamięci SD / CF	**SDXC (> 32GB)**
Obsługiwane systemy operacyjne	**Linux**
Waga	**26**
Akcesoria w zestawie	**czytnik kart, kabel USB o długości 10 cm, pakowane w obustronnym uszczelnionym blistrze z instrukcją instalacji.**
Wymiary	**75 x 36 x 12 mm**
Pozostałe parametry	**Czytnik kart: pięcio-slotowy czytnik wspierający poniższe formaty: slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash, slot SD: SecureDigital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, z adapterem miniSD, miniSDH**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Interfejs (pamięci)	**USB 2.0**
Gniazda we/wy	**1 x mini USB (Type B)**

Opis produktu

Bardzo kompaktowy all-in-one czytnik AXAGON CRE-X1 MINI wspiera wszystkie obecne karty pamięciowe łącznie wszystkich wersji kart SDHC i SDXC.

Piąty slot dla bezpośredniego wsparcia popularnych miniaturowych kart microSD.

Z instalacją poradzi sobie nawet całkowity amator - czytnik wprowadzić do portu USB komputera a reszta odbędzie się całkowicie automatycznie.

Dioda LED wskazuje właściwe wprowadzenie karty oraz transmisję danych, bez wprowadzenia karty nie zakłóca niepotrzebnym świeceniem.

Zasilaniem czytnika zajmuje się magistrala USB.

Czytnik kart:
pięcio-slotowy czytnik wspierający poniższe formaty:
slot Micro SD: microSD / microSDHC / microSDXC / TransFlash,
slot SD: SecureDigital, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MMC 4.0, MMC Dual Voltage, MMC mobile, RS-MMC, z adapterem miniSD, miniSDHC, MMC Micro,
slot MS: Memory Stick, MS Pro, MS Duo, MS Magic Gate, MS Pro Duo Magic Gate, Memory Stick Pro HG Duo, z adapterem M2 (MS Micro),
slot CF: CompactFlash Type I, CF Type II, CF Extreme III, CF Ultra II, Microdrive, Magicstor,
slot XD: xD Picture Card, xD Type M, xD Type M+, xD Type H, karty SmartMedia nie są wspierane.
wsparcie specyfikacji kart flash:
- SD 1.0/1.1 (SD - Secure Digital, aż2GB),
- SD 2.0 (SDHC - Secure Digital High Capacity, aż 32GB),
- SD 3.0 (SDXC - Secure Digital eXtended Capacity, aż 2TB),
- MMC 3.x/4.0/4.1/4.2/4.3/4.4 (8-bit),
- MS 1.43, MS Pro 1.05, MS Pro HG 1.03, MS-XC 1.0 (aż 2TB),
- CF 5.0 (UDMA 0 - UDMA 6),
- xD 1.2.

Wsparcie CF Car w razie PIO mode 6 i Ultra DMA mode.
Wsparcie SD3.0 UHS50 (SDR50/DDR50 mode) oraz aplikacji SD Jukebox (funkcja CPRM).
Wsparcie MSXC Power Class 0, 1 i 2.
Wsparcie funkcji Memory Stick Pro MagicGate oaz funkcji Memory Stick Pro MS Formatter.
Wsparcie funkcji sprzętu ECC (Error Correction Code) i CRC (Cyclic Redundancy Check).
1 LUN - w menedżerach plików czytnik jest indykowany jako jedna nowa mechanika - odpada szukanie jednostek aktywnych z włożoną kartą.
Wsparcie formatów plików FAT 12/16/32/64, NTFS, exFAT (FAT 64).

Dalsze właściwości:
W pełni kompatybilny z USB 2.0 i wstecznie kompatybilny z USB 1.1.
Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 Mbit/s (full / high speed).
Całkowite wsparcie Plug and Play i Hot Swap.
Przyłączenie za pomocą złącza USB typu mini B female.
W pakiecie redukcja kablowa mini B male / A male USB 2.0 o długości 10 cm do przyłączenia do PC.
Zasilanie czytnika po magistrali USB (bus-power).
Dioda LED wskazująca właściwe wprowadzenie karty przez trwałe świecenie a transmisję danych przez migotanie.
Wymiary 75 x 36 x 12 mm.
Masa 26 g (bez kabla USB).

Wspierane systemy operacyjne:
MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i nowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i nowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.4.x i wyższym.
Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.

Pakiet zawiera:
czytnik kart,
kabel USB o długości 10 cm,
pakowane w obustronnym uszczelnionym blistrze z instrukcją instalacji.