

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/cudy-gs1020ps2-lacza-sieciowe-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-318372.html>

Cudy GS1020PS2 łączy sieciowe Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny



Cena brutto	550,99 zł
Cena netto	447,96 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAOT8
Kod producenta	GS1020PS2
Kod EAN	6971690791131
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Obsługa sieci VLAN	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.3at
Zestaw do montażu haków	Tak
Źródło zasilania	Prąd przemienny
Zasilacz dołączony	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Napięcie operacyjne	52 V
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 80 °C
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Diody LED	Zasilanie, Link, Działanie
Maksymalna dystans transferu (tryb multi)	2000 m
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy)	120000 m

Szerokość pasma	52 Gbit/s
Liczba portów Fibre uplink	2
Kolor produktu	Czarny
Obsługa PoE	Tak
Kierunek przepływu powietrza	Przepływ powietrza z boku na bok
Prąd wyjściowy	3,85 A
Typ przełączników modułów optycznych	Gigabit Ethernet
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	16
Materiał obudowy	Metal
Automatyczne wykrywanie	Tak
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	16
Rodzaj światłowodu	Multifunkcyjny
Odległość transmisji (maksymalna)	120 km
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Pamięci bufora pakietów	4 MB
Złącze zasilania	Gniazdo wejściowe AC
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	200 W
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Obsługiwane typy kabli	Cat6a,Cat8.1,Cat6+,Cat7,Cat5e,Cat5,Cat6,Cat6e,Cat7e,Cat8
Prędkość przekazywania	38,7 Mpps
Liczba portów SFP Combo	2
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-TX

Opis produktu

- Gwarancja: G024M