Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/cudy-gs1020ps2-lacza-sieciowe-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsluga-poe-czarny-p-318372.html

Cudy GS1020PS2 łącza sieciowe Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE Czarny



Cena brutto	**606,99 zł**
Cena netto	**493,49 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAOT8**
Kod producenta	**GS1020PS2**
Kod EAN	**6971690791131**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Napięcie operacyjne	**52 V**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 80 °C**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**50000 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Maksymalna dystans transferu (tryb multi)	**2000 m**
Diody LED	**Zasilanie,Link,Działanie**
Maksymalny dystans transferu (tryb pojedynczy)	**120000 m**
Przewody	**Prąd przemienny**
Liczba portów Fibre uplink	**2**
Szerokość pasma	**52 Gbit/s**
Kierunek przepływu powietrza	**Przepływ powietrza z boku na bok**
Kolor produktu	**Czarny**
Typ przełączników modułów optycznych	**Gigabit Ethernet**
Obsługa PoE	**Tak**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Prąd wyjściowy	**3,85 A**
Odległość transmisji (maksymalna)	**120 km**

Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**16**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Rodzaj światłowodu	**Multifunkcyjny**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Prędkość przekazywania	**38,7 Mpps**
Pamięci bufora pakietów	**4 MB**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**200 W**
Obsługiwane typy kabli	**Cat6a,Cat8.1,Cat6+,Cat7,Cat5e,Cat5,Cat6,Cat6e,Cat7e,Cat8**
Liczba portów SFP Combo	**2**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-TX**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**16**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3z,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M