

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/cyberpower-pr750elcdrt1u-zasilacz-ups-technologie-line-interactive-0-75-kva-500-w-6-x-gniazdo-siecio-p-391314.html>



CyberPower PR750ELCDRT1U zasilacz UPS Technologia line- interactive 0,75 kVA 500 W 6 x gniazdo sieciowe

Cena brutto	1 457,99 zł
Cena netto	1 185,36 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAYC5
Kod producenta	1318524
Kod EAN	4712364141409
Częstotliwość wejściowa	47/63 Hz
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Filtr EMI/RFI	Tak
Czas ładowania	6 h
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Materiał obudowy	Metal
Protokoły zarządzające	SNMP/HTTP
Pojemność stelaża	1U
Wtyczka	C14 panel
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Płyta ze sterownikami	Tak
Pojemność baterii	9 Ah
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	150 V
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	30 V
Słyszalny alarm	Tak
Moc rzeczywista	500 W
Przebieg falowy	Sinus
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	0,75 kVA

Ilość gniazd sieciowych	6 x gniazdo sieciowe
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Auto-restart	Tak
Automatyczny test baterii	Tak
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Napięcie operacyjne	230 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	430 mm
Głębokość produktu	490 mm
Diody LED	Tak
Waga produktu	17,6 kg
Przewody	Kabel USB
Kolor produktu	Czarny
Typ wyświetlacza	LCD
Certyfikaty zgodności	RoHS
Układ	Rack
Liczba obsługiwanych baterii	4
Napięcie baterii	6 V
Złącze Emergency Power Off (EPO)	Tak
Rodzaj baterii	Ołowiowa (VRLA)
Ogranicznik	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	23 min
Dołączone oprogramowanie	PowerPanel Business Edition
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	7 min

Opis produktu

- Gwarancja: G024M